



Scheda tecnica del prodotto

4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m



Guida profilata C30 con 32x18x3 mm in acciaio inox V2A, con una lunghezza di 3 m.

Dati chiave	
Eldas numero	168318539
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718248023
gruppo	171000
Unità di imballaggio	3
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7222.4090
Peso (g)	1600 g



Scheda tecnica del prodotto

4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m

Accessori per i prodotti



4398 - Morsetto per 1 cavo 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, in due parti, per 1 cavo, 2 viti. Il bullone filettato è M6x50.



4398A - Morsetto per 2 cavi 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, 4 parti, per 2 cavi affiancati, 2 viti. Il bullone filettato è M6x110.



Scheda tecnica del prodotto

4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m

Sistemi di prodotti



Chiusura rapida in acciaio inox tipo C30

Vari elementi di fissaggio rapido in acciaio inox.



Morsetti per cavi per guide profilate

Vari morsetti per cavi da avvitare e inserire nelle guide profilate.



Morsetti per cavi da inserire nelle guide profilate


- Realizzato in Duroplast resistente agli urti, nero
- per l'inserimento nelle guide profilate n. 4382 e 4383
- con bullone filettato in acciaio zincato
- con dado per scanalatura saldato
- manipolato come fissaggio rapido



Dadi a fessura in acciaio zincato tipo C30

Disponibile in tre versioni:

- con vite, con molla
- senza vite, con molla
- senza vite, senza molla
- Si adatta alle guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, tipo C30



Dadi a fessura in acciaio inox A4

Disponibile in due versioni:

- con vite (vite a testa esagonale), con rondella elastica e molla
- senza vite, senza rondella elastica, con molla
- Si adatta alle guide profilate n. 4382IN, 4383IN, tipo C30





Scheda tecnica del prodotto

4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m

Dadi a fessura in acciaio inox A4



Terminali di schermatura tipo C30 in acciaio inox A4



- Con bullone e con molla
- Le guide profilate fungono da sbarre
- Rimuove la guaina del cavo, esponendo lo schermo
- Impugnati come installatori rapidi
- Con molla in acciaio che crea il contatto senza danneggiare lo schermo
- Non utilizzare come fermacavo!



Terminali di schermatura tipo C30 in acciaio inossidabile A4 con vite



- Con vite e molla in acciaio inox
- Le guide profilate fungono da sbarre
- È adatto per installazioni in cui possono verificarsi forti vibrazioni e grandi differenze di temperatura
- Con molla per evitare l'allentamento indipendente della vite, regola la vulnerabilità dello schermo
- Rimuovere la guaina del cavo, esporre lo schermo
- Maneggiare come un installatore rapido
- Non usare come fermacavo!



Terminali di schermatura di tipo C30 in lega di alluminio temprato



- Con bullone e con molla
- Le guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, tipo C30, servono come sbarre
- Rimuovere la guaina del cavo, esporre lo schermo
- Impugnare come connettore rapido
- Con molla in acciaio che crea il contatto senza danneggiare lo schermo
- Non utilizzare come fissaggio del cavo!



Scheda tecnica del prodotto

4383IN/3M - Guida profilata C30 in acciaio inox V2A 3 m



Guide profilate C20 e C30

Diverse guide profilate C20/C30 in alluminio e acciaio VA2, dietro calcolo di un sovrapprezzo per il taglio, le guide profilate possono essere consegnate in qualsiasi lunghezza desiderata. Per l'incasso nel calcestruzzo, le guide profilate sono disponibili anche con fori di fissaggio o con brache, dietro pagamento di un supplemento.

