



Aperçu du système

Boîtier de raccordement rapide série 48116 DALI 5G IP avec bus



Boîtes de jonction rapides série 48116 pour câbles plats Dali IP 5G2.5mm² 2x1.5mm².

La boîte de jonction rapide sans vis permet une installation encore plus simple et plus sûre que les systèmes de raccordement existants. Un montage sans outil (erreurs de montage impossibles en raison de la géométrie du câble), un raccordement longitudinal, une utilisation même dans des gaines étroites, un temps de montage inférieur à 1 minute, une fixation intégrée pour les installations au plafond ou au mur.

Composants



48116/L3/5C2/S - Prise de raccordement rapide FK Dali 5G2.5 2x1.5 IP68

Boîte de sortie à raccordement rapide IP68 avec prise femelle à 5 pôles Code2 (DALI), affectation L3-N-PE-D1-D2, 250V 20A, pour câble plat art.49864/FRNC.



48116/L2/5C2/S - Prise de raccordement rapide FK Dali 5G2.5 2x1.5 IP68

Boîte de sortie à raccordement rapide IP68 avec prise femelle à 5 pôles Code2 (DALI), affectation L2-N-PE-D1-D2, 250V 20A, pour câble plat art.49864/FRNC.



48116/L1/5C2/S - Prise de raccordement rapide FK Dali 5G2.5 2x1.5 IP68

Boîte de sortie à raccordement rapide IP68 avec prise femelle à 5 pôles Code2 (DALI), affectation L1-N-PE-D1-D2, 250V 20A, pour câble plat art.49864/FRNC.

