



Produktdatenblatt

49387 E90 - Steigleitungsbride E90



Max. Bridebelastung: 50kg. Für Woertz Brandsicherheitsflachkabel: Woertz FE180 5G16mm² und 5G25mm². Für Woertz Flachkabel: Woertz power 5G16mm² und 5G25mm².

Kenndaten

Eldas Nummer	120015007
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718272172
Warengruppe	171000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	7326.9023
Gewicht (g)	107 g

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	101.5x38x48 mm
Material	Edelstahl+Keramik



Produktdatenblatt

49387 E90 - Steigleitungsbride E90

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49387 E90 - Steigleitungsbride E90

Produktsysteme



Kabelbriden und Zubehör

Diverse Flachkabel-Schellen und Briden zur Befestigung.



Flachkabel-System Power 5G25 mm² (IP65)

Ideal für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Hallen, Messen und E-Mobility. Robust, wetterfest und leistungsstark - perfekt für temporäre oder permanente Stromversorgung.



Flachkabel-System Power 5G10 mm²

Dieses System wird verwendet in Krankenhäusern, Einkaufszentren, Rechenzentren, für Hallenbeleuchtungen, Hotels und Gastronomie Stetten.



Flachkabel-System Power 5G16 mm² (IP65)

Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.



Flachkabel-System Power IP 5G10 mm² (IP65)

Sichern Sie sich zuverlässige Stromversorgung für Tunnelbau, Hoch- und Tiefbau, Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien mit unserem hochqualitativen Flachkabel-System - perfekt geschützt durch IP-65.



FE180 E30/E90 5G16 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G16 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

