



Produktdatenblatt

49702D - Anschlussdose FK DALI 5P Bus



zur Einspeisung oder Abzweigung mit Schraubanschluss nur für Bus

Kenndaten	
Eldas Nummer	150780037
Einheit	Stück
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	23 g
Farbe	pastellblau
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,14 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	21x41x39 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	0,83x1,61x1,54 inch
Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)



Produktdatenblatt

49702D - Anschlussdose FK DALI 5P Bus

Anzahl Pole	2 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Kabeldurchführung (mm)	9 mm
Bemessungsstrom Busteil (A)	17.5(1.5mm ²) / 13.5(1.0mm ²) /9(0.75mm ²) /6(0.5mm ²) A
Bemessungsspannung Busteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil Bus	Polyamid
Werkstoff Gehäuse Bus	Polyamid, pasttelblau
Werkstoff Haube Bus	Polycarbonat, transparent
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , blau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil	3
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm)	1 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Busteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Busteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49702D - Anschlussdose FK DALI 5P Bus


Produktzubehör



Produktdatenblatt

49702D - Anschlussdose FK DALI 5P Bus

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

