Fiche produit

49702D - Boîtier de jonction CP DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² BUS

pour l'alimentation ou la dérivation avec raccord à vis pour bus

Données caractéristiques	
Eldas numero	150780037
Unité de base	Pièce
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	23 g
Couleur	bleu pastel
Données techniques	
Type de Boitier	Boîtes de jonction
Charge d'incendie (KWh)	0,14 kWh
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	21x41x39 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	0,83x1,61x1,54 inch
Degré de protection	IP20
Pièces métalliques	Protégé contre la corrosion
Type de contact du câble plat	Contact piercing (vis)

Fiche produit

49702D - Boîtier de jonction CP DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² BUS

Nombre de pôles	2 pôles
type de contact	Borne à vis
Passage de câble (mm)	9 mm
Courant assigné de la partie bus (A)	17.5(1.5mm2) / 13.5(1.0mm2) /9(0.75mm2) /6(0.5mm2) A
Tension assignée de la partie bus (V)	250 V
Température de fonctionnement (°C)	-15 à 85 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Pièces en plastique	Sans halogène
Matériau du coulisseau/de la partie inférieure Bus	Polyamide
Matériau du boîtier Bus	Polyamide, bleu pastel
Matériau du capot du bus	Polycarbonate, transparent
Matériau de la vanne/partie inférieure	Polyamide
Matériau du boîtier	Polyamide , bleu
Matériau du capot	Polycarbonate, transparent
Numéro Tournevis Vis pointues Partie bus	3
Couple d'utilisation vis à tête pointue partie bus (Nm)	1 Nm
Numéro Tournevis Vis de serrage Partie bus	1
Couple d'utilisation vis de serrage partie bus (Nm)	0,7 Nm

Fiche produit

49702D - Boîtier de jonction CP DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² BUS

Accessoires pour les produits

Fiche produit

49702D - Boîtier de jonction CP DALI 5G2.5mm²+2x1.5mm² BUS

Systèmes de produits



Système de câbles plats Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Ce système flexible combine courant fort et ligne de bus Dali dans une application câblée. Il constitue la base de la commande décentralisée de l'éclairage.

Les domaines d'application sont les bureaux et les bâtiments publics, les bâtiments industriels, les hôtels mais aussi les constructions modulaires avec un haut degré de préfabrication.