





Kombinasjonskanal-system KOK 200x120 som sokkelkanal



Kombinasjonskanal KOK 200x120 mm som sokkelkanal. Med opphengsdeksel.

	59441 - Kanalhylse FnW KOK 200x120 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm med DIN-35-skinne med 4xFLF 3/5 og 1xFLF 6/5 utstansede hull per meter i kanalbunn inkludert tilkoblingsmateriell og jordledning farge: etter eget valg lengde: 2000mm	
	53600 - Rett forbindelsesbro for tilkobling av kanalskallene	
	53512 - Rett kontakt for DIN-skinne for tilkobling av kanalskinne for DIN 35-skinne	
	53602 - Tilkoblingsklemme IG 90° med sekskantskrue. for tilkobling med 90° innvendig gjæring på kanalskallene	
	53539 - Koblingsstykke IG 90° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° innvendig gjæring	
	53601 - Tilkoblingsklemme AG 90° med sekskantet skrue for tilkobling med 90° utvendig gjæring på kanalskallene	
	53538 - Koblingsstykke AG 90° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° utvendig gjæring	
	53604 - Tilkoblingsklemme IG 135° med 6-kt skrue. for tilkobling med 135° innvendig gjæring på kanalskallene	



Kombinasjonskanal-system KOK 200x120 som sokkelkanal

	53541 - Koblingsstykke IG 135° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 135° innvendig gjæring	
	53603 - Tilkoblingsklemme AG 135° med 6-kt. for tilkobling med utvendig 135° gjæring på kanalskallene	
	53540 - Koblingsstykke AG 135° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med utvendig gjæring 135°	
	59462 - Opphengsdeksel faset hvitt KOK 200x120 SOK Opphengsdeksel faset hvit KOK 200x120 SOK. Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000mm	
	59463 - Avfasning av opphengsdeksel FnW KOK 200x120 SOK Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: etter ønske Lengde: 1000mm	
	59578 - Opphengsdeksel Radius ws KOK 200x120 SOK Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000mm	
	59579 - Opphengsdeksel Radius FnW KOK 200x120 SOK Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: etter ønske Lengde: 1000mm	
	59580 - Opphengsdeksel kant hvit KOK 200x120 SOK Innfestingskant hvit KOK 200x120 SOK. Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000mm	
	59581 - Opphengsdeksel kant FnW KOK 200x120 SOK Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: etter ønske Lengde: 1000mm	



Kombinasjonskanal-system KOK 200x120 som sokkelkanal

	59449 - Endevegg l avfaset FnW KOK 200x120 Venstre versjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59451 - Endevegg r faset FnW KOK 200x120 Høyreutførelse i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59458 - Endevegg l radius ws KOK 200x120 Venstreversjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59459 - Endevegg l Radius FnW KOK 200x120 Venstre versjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59460 - Endevegg r radius ws KOK 200x120 Utførelse for høyre hånd i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59461 - Endevegg r radius FnW KOK 200x120 Høyreutførelse i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59435 - Endevegg l kant ws KOK 200x120 Venstreversjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59436 - Endevegg l kant FnW KOK 200x120 Venstre versjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59437 - Endevegg r kant ws KOK 200x120 Utførelse for høyre hånd i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59438 - Endevegg r kant FnW KOK 200x120 Høyreutførelse i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	



Kombinasjonskanal-system KOK 200x120 som sokkelkanal

	59466 - Hjørnestykke 90° asn avfasning ws KOK 200x120 SOK 90° utvendig bruk som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på bena: 300 mm hver	
	59467 - Hjørnestykke 90° asn avfasning FnW KOK 200x120 SOK 90° utvendig bruk som sokkelskinne av galvanisert stålplate Farge: etter eget valg Lengde på benet: 300 mm hver	
	59464 - Hjørnestykke 90° innfasing ws KOK 200x120 SOK 90° innvendig bruk som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på bena: 300mm hver	
	59465 - Hjørnestykke 90° innfasing FnW KOK 200x120 SOK 90° innvendig bruk som sokkelskinne av galvanisert stålplate Farge: etter eget valg Lengde på benet: 300 mm hver	
	59596 - Hjørnestykke 90° asn radius ws KOK 200x120 SOK 90° utvendig bruk som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på bena: 300 mm hver	
	59597 - Hjørnestykke 90° asn Radius FnW KOK 200x120 SOK 90° utvendig bruk som sokkelskinne av galvanisert stålplate Farge: etter eget valg Lengde på benet: 300 mm hver	
	59594 - Hjørnestykke 90° inn radius ws KOK 200x120 SOK 90° innvendig av galvanisert stålplate Brukes som sokkelkanal Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på benet: à 300mm	
	59595 - Hjørnestykke 90° inn radius FnW KOK 200x120 SOK 90° innvendig av galvanisert stålplate Brukes som sokkelskinne Farge: etter eget valg Lengde på benet: à 300mm	




Kombinasjonskanal-system KOK 200x120 som sokkelkanal

	59626 - Hjørnestykke 90° asn kant ws KOK 200x120 SOK 90° innvendig av galvanisert stålplate Brukes som sokkelkanal Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på benet: à 300mm	
	59627 - Hjørnestykke 90° asn kant FnW KOK 200x120 SOK 90° utvendig bruk som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde på benet: 300 mm hver	
	59624 - Hjørnestykke 90° inn kant ws KOK 200x120 SOK 90° innvendig bruk som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på bena: 300mm hver	
	59625 - Hjørnestykke 90° innvendig kant FnW KOK 200x120 SOK 90° innvendig Bruk som sokkelskinne av galvanisert stålplate Farge: valgfri farge Ben Lengde: à 300mm	
	57191 - Installasjonssett DS 2FLF 3/5 tom laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm til å klikke på DIN 35-skinne farge: rå	
	57184 - Installasjonssett DS 1FLF 6/5 2FLF 3/5 tom laget av senzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm til å klikke på DIN 35-skinne farge: rå	
	57183 - Installasjonssett DS 1FLF 6/5 tom laget av galvanisert stålplate 1,5 mm til å klikke på DIN35-skinne farge: RAL 7032 pebble grey	
	57187 - Installasjonssett DS 1FLF 3/5 tom laget av galvanisert stålplate 1,5 mm til å klikke på DIN35-skinne farge: RAL 7032 pebble grey	



Kombinasjonskanal-system KOK 200x120 som sokkelkanal



57192 - Installasjonssett DS Sts 2x1-2LM tomt

laget av sendzimirgalvanisert stålplate for justering av stikkontaktene i lengderetningen
snappes på DIN35-skinne
for bruk med to Legrand Mosaic 45x45-stikkontakter



57190 - Installasjonssett DS Scs 2x1-2LM tomt

laget av sendzimirgalvanisert stålplate for justering av stikkontakter i lengderetningen
snappes på DIN35-skinne
til bruk med to Legrand Mosaic 45x45-stikkontakter
farge: rå



59513 - Installasjonssett 6FLF stående tom

for 2xFLF 3/5 og 2xFLF 6/5 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm med 2 klemmer for festing på DIN-35-skinne
farge: rå



59512 - Installasjonssett 3FLF horisontal tom

for 3xFLF 3/5 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm med 2 klemmer for festing på DIN 35-skinne
farge: rå



57189 - Installasjonssett Sts 2 FLF 6/5 Scs 5 FLF 3/5

fremstilt av galvanisert stålplate 1,5 mm for feste på DIN-35-skinne
Mål: 390x80x108 mm
Farge: RAL 7016 antrasittgrått



53671 - Kabelbrett 60

laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1 mm lengde: 670 mm



53670 - Kabelbrett 80

laget av sendzimirgalvanisert stålplate Lengde: 670 mm



51210 - PVC-kabelbrett for DIN35-skinne

Stiv PVC 2 mm Farge: grå Lengde: 1850 mm

