





Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120 als plintkanaal



Combinatiekanaal KOK 200x120 mm als basiskanaal. Met inhaakdeksel.

Onderdelen

	59441 - Gootsteenbak FnW KOK 200x120 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm met DIN-35 rail met 4xFLF 3/5 en 1xFLF 6/5 voorboringen per meter in de gootbodem inclusief aansluitmateriaal en aarddraad kleur: naar keuze lengte: 2000mm	
	53600 - Verbindingsbeugels recht voor het aansluiten van de kanaalschalen	
	53512 - Connector recht voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail	
	53602 - Aansluitklem IG 90° met zeskantbout om aan te sluiten met 90° verstek aan de binnenzijde van de gootdelen	
	53539 - Aansluitstuk IG 90° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met binnenverstek 90°	
	53601 - Verbindingsklem AG 90° met zeskantige str. voor het aansluiten met uitwendig verstek 90° van de gootdelen	
	53538 - Connector AG 90° voor DIN rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 90°	
	53604 - Aansluitklem IG 135° met zeskantbout. voor aansluiting met inwendig verstek 135° van de gootdelen	



Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120 als plintkanaal

	53541 - Connector IG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met inwendig verstek 135°	
	53603 - Verbindingsklem AG 135° met 6-ct. voor aansluiting met buitenverstek 135° van de gootdelen	
	53540 - Connector AG 135° voor DIN-rail voor het aansluiten van de draagrail voor DIN-35 rail met uitwendig verstek 135°	
	59462 - Hangend deksel afschuining wit KOK 200x120 SOK Ophangplaat afschuining wit KOK 200x120 SOK. Te gebruiken als plintkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: 1000mm	
	59463 - Hangend deksel afschuining FnW KOK 200x120 SOK Te gebruiken als sokkelkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm	
	59578 - Hangend deksel Radius ws KOK 200x120 SOK Te gebruiken als plintkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: 1000mm	
	59579 - Ophangdeksel Straal FnW KOK 200x120 SOK Te gebruiken als sokkelkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm	
	59580 - Dekselrand wit KOK 200x120 SOK Ophangrand wit KOK 200x120 SOK. Te gebruiken als plintkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: 1000mm	
	59581 - Hangende dekselrand FnW KOK 200x120 SOK Te gebruiken als sokkelkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: 1000mm	



Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120 als plintkanaal

	59449 - Eindwand l afschuining FnW KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze	
	59451 - Eindwand r afschuining FnW KOK 200x120 Rechtse uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: naar keuze	
	59458 - Eindwand l radius ws KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	59459 - Eindwand l Straal FnW KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze	
	59460 - Eindwand r radius ws KOK 200x120 Rechtse versie gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	59461 - Eindwand r Straal FnW KOK 200x120 Rechtse uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: naar keuze	
	59435 - Eindwand l rand ws KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	59436 - Eindwand l rand FnW KOK 200x120 Linker uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze	
	59437 - Eindwand r rand ws KOK 200x120 Rechtse versie gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: RAL 9010 Zuiver wit	
	59438 - Eindwand r rand FnW KOK 200x120 Rechtse uitvoering van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm Kleur: naar keuze	



Systeemoverzicht


Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120 als plintkanaal

	59466 - Hoekstuk 90° as afschuining ws KOK 200x120 SOK 90° buiten Gebruik als plintkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: à 300mm	
	59467 - Hoekstuk 90° afschuining FnW KOK 200x120 SOK 90° buiten gebruik als sokkelkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	
	59464 - Hoekstuk 90° binnen afschuining ws KOK 200x120 SOK 90° binnen Gebruik als plintkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: à 300mm	
	59465 - Hoekstuk 90° binnen afschuining FnW KOK 200x120 SOK 90° binnen Gebruik als sokkelkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	
	59596 - Hoekstuk 90° asn radius ws KOK 200x120 SOK 90° buiten Gebruik als plintkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: à 300mm	
	59597 - Hoekstuk 90° asn Straal FnW KOK 200x120 SOK 90° buiten gebruik als sokkelkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	
	59594 - Hoekstuk 90° inwendige radius ws KOK 200x120 SOK 90° binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal Gebruik als plintkanaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: à 300mm	
	59595 - Hoekstuk 90° inwendige radius FnW KOK 200x120 SOK 90° binnenkant gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal Gebruik als plintkanaal Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	



Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120 als plintkanaal

	59626 - Hoekstuk 90° asn rand ws KOK 200x120 SOK 90° binnenkant van gegalvaniseerd plaatstaal Gebruik als plintkanaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: à 300mm	
	59627 - Hoekstuk 90° asn rand FnW KOK 200x120 SOK 90° uitwendig gebruik als sokkelkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm Kleur: naar keuze Lengte: à 300mm	
	59624 - Hoekstuk 90° binnenrand ws KOK 200x120 SOK 90° binnen Gebruik als plintkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: RAL 9010 Zuiver wit Lengte: à 300mm	
	59625 - Hoekstuk 90° binnenrand FnW KOK 200x120 SOK 90° binnen Gebruik als plintkanaal van gegalvaniseerd plaatstaal Kleur: kleur naar keuze Poot Lengte: à 300mm	
	57191 - Installatieset DS 2FLF 3/5 leeg gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN 35 rail kleur: ruw	
	57184 - Installatieset DS 1FLF 6/5 2FLF 3/5 leeg gemaakt van senzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN 35 rail kleur: ruw	
	57183 - Installatieset DS 1FLF 6/5 leeg gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN35 rail kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	
	57187 - Installatieset DS 1FLF 3/5 leeg gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5 mm om vast te klikken op DIN35 rail kleur: RAL 7032 kiezelgrijs	



Systeemoverzicht

Combinatiekanaalsysteem KOK 200x120 als plintkanaal



57192 - Installatieset DS Sts 2x1-2LM leeg

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal voor uitlijning van de contactdoos in lengterichting
klikt op DIN35 rail
te gebruiken met twee Legrand Mosaic 45x45 contactdozen



57190 - Installatieset DS Scs 2x1-2LM leeg

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal voor uitlijning van de contactdoos in lengterichting
klikt op DIN35 rail
te gebruiken met twee Legrand Mosaic 45x45 contactdozen
kleur: ruw



59513 - Installatiekit 6FLF verticaal leeg

voor 2xFLF 3/5 en 2xFLF 6/5 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5mm met 2 klemmen om op DIN-35 rail te klikken
kleur: ruw



59512 - Installatieset 3FLF horizontaal leeg

voor 3xFLF 3/5 gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1,5 mm met 2 klemmen om op DIN 35 rail te klikken
kleur: ruw



57189 - Installatiekit Sts 2 FLF 6/5 Scs 5 FLF 3/5

gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal 1,5mm om op DIN-35 rail te klikken
Afmetingen: 390x80x108mm
Kleur: RAL 7016 antraciet grijs



53671 - Kabelrek 60

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal 1mm lengte: 670mm



53670 - Kabelrek 80

gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal Lengte: 670mm



51210 - PVC kabelgoot voor DIN35 rail

Hard PVC 2mm Kleur: grijs Lengte: 1850mm

