



Produktdatenblatt

49343/1M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 1m HF



Steck-Anschlussleitung, Stecker 3-polig Code 4 mit 1 m Kabel 3x1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Kenndaten	
Eldas Nummer	157504017
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718272707
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	854442
Gewicht (g)	109.6 g
Farbe	Oxidrot
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Stecker
Codierung Steckverbindung	Code 4
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	1000 x 36.4 x 13.5 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	39 x 1.43 x 0.53 inch



Produktdatenblatt

49343/1M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 1m HF

Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen),IP68 (mit Dichtungshaube)
Anzahl Pole	3 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm²)	3x1.5 mm²
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Kabellänge (m)	1 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Internationale Bezeichnung	N05Z1Z1-F
Brandverhaltensklasse	Cca s1 d0 a1
Leiterquerschnitt (mm²)	1.5 mm²
Kupferleiter	Feindrähtig KL5 EN60228
Aderisolation	Flammwidriger Polyolefin
Aderfarben	schwarz Nr. 1,2,3
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Schwarz
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Prüfstrom Starkstromteil (kV)	4 kV



Produktdatenblatt

49343/1M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 1m HF

Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2
Flammwidrig nach	IEC/EN60332-1-2
Minimale Rauchentwicklung nach	IEC/EN 61034-2



Produktdatenblatt

49343/1M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 1m HF

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49343/1M/C4 - Anschlussleitung C4-M 3x1.5 1m HF

Produktsysteme



Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen, 3 polig (1,2,3)

3 polige Steckverbindungen Code 4 für Schaltanwendungen.

