



## Scheda tecnica del prodotto

49343/4F/C1 - cavo di connessione C1-F 3G1.5 4m HF



Cavo di connessione, presa 3 poli codice 1 con 4 m cavo 3G1.5 mm<sup>2</sup> con terminale libero, terminale compatto, 16 A, 250 V, in assenza di alogeni, classe di reazione al fuoco Cca

### Dati chiave

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Eldas numero                       | 157500037                      |
| Unità di Base                      | Pezzo                          |
| disponibilità                      | Consegna per accordo           |
| EAN Code                           | 7611718280078                  |
| gruppo                             | 170000                         |
| Unità di imballaggio               | 1                              |
| paese di origine                   | CH                             |
| numero tariffa doganale            | 8544.4229                      |
| Peso (g)                           | 334.6 g                        |
| Colore                             | viola                          |
| Tipo di connettore                 | Presa del cavo di collegamento |
| Codifica della connessione a presa | Code 1                         |

### Dati tecnici

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)   | 4000 x 36.4 x 13.5 mm  |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch) | 157 x 1.43 x 0.53 inch |



## Scheda tecnica del prodotto

49343/4F/C1 - cavo di connessione C1-F 3G1.5 4m HF

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Grado di protezione                              | IP20, IP40 (collegato), IP68 (con coperchio di tenuta) |
| Numero di poli                                   | 3 polo                                                 |
| Materiale                                        | Poliammide                                             |
| Costruzione (mm <sup>2</sup> )                   | 3x1.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Corrente nominale parte corrente pesante (A)     | 16 A                                                   |
| Tensione nominale sezione di potenza (V)         | 250 V                                                  |
| Lunghezza del cavo (m)                           | 4 m                                                    |
| senza alogeni                                    | Sì                                                     |
| Tipo di cavo                                     | Cavi senza alogeni                                     |
| Denominazione internazionale                     | N05Z1Z1-F                                              |
| Classe di reazione al fuoco                      | Cca s1 d0 a1                                           |
| Sezione (mm <sup>2</sup> )                       | 1.5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Conduttori in rame                               | Trefolo fine KL5 EN60228                               |
| Isolamento dei conduttori                        | Poliolefina ritardante di fiamma                       |
| Colori dei fili                                  | marrone, blu, verde/giallo                             |
| Guaina isolamento                                | Poliolefina ritardante di fiamma                       |
| Colore della guaina                              | Nero                                                   |
| Raggio di curvatura minimo                       | 6xD                                                    |
| Temperatura di esercizio (°C)                    | -da 15 a 70 °C                                         |
| Temperatura di installazione min. (°C)           | 5 °C                                                   |
| Corrente di prova parte di corrente pesante (kV) | 4 kV                                                   |



Scheda tecnica del prodotto

49343/4F/C1 - cavo di connessione C1-F 3G1.5 4m HF

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Senza alogeno in accordanza con            | IEC/EN60754-1/2 |
| Ritardante di fiamma secondo               | IEC/EN60332-1-2 |
| Minimo emissione di Fumo in accordanza con | IEC/EN 61034-2  |



## **Scheda tecnica del prodotto**

49343/4F/C1 - cavo di connessione C1-F 3G1.5 4m HF

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

49343/4F/C1 - cavo di connessione C1-F 3G1.5 4m HF

### Sistemi di prodotti



**Connessioni a spina codice 1 per tensione di rete, 3 poli (LNPE)**

connessioni a spina tripolare codice 1 per la tensione di rete.

