





Kombinasjonskanal-system KOK 180x90 som sokkelkanal



Kombinasjonskanal KOK 180x90 mm som sokkelkanal. Med opphengsdeksel.

	59471 - Kanalskjell FnW KOK 180x90 laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm med DIN-35-skinne med 4xFLF 3/5 og 1xFLF 6/5 utstansede hull per meter i kanalbunn inkludert tilkoblingsmateriell og jordledning farge: etter eget valg lengde: 2000mm	
	53600 - Rett forbindelsesbro for tilkobling av kanalskallene	
	53512 - Rett kontakt for DIN-skinne for tilkobling av kanalskinne for DIN 35-skinne	
	53602 - Tilkoblingsklemme IG 90° med sekskantskrue. for tilkobling med 90° innvendig gjæring på kanalskallene	
	53539 - Koblingsstykke IG 90° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° innvendig gjæring	
	53601 - Tilkoblingsklemme AG 90° med sekskantet skrue for tilkobling med 90° utvendig gjæring på kanalskallene	
	53538 - Koblingsstykke AG 90° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 90° utvendig gjæring	
	53604 - Tilkoblingsklemme IG 135° med 6-kt skrue. for tilkobling med 135° innvendig gjæring på kanalskallene	



Kombinasjonskanal-system KOK 180x90 som sokkelkanal

	53541 - Koblingsstykke IG 135° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med 135° innvendig gjæring	
	53603 - Tilkoblingsklemme AG 135° med 6-kt. for tilkobling med utvendig 135° gjæring på kanalskallene	
	53540 - Koblingsstykke AG 135° for DIN-skinne for tilkobling av kanalskall for DIN 35-skinne med utvendig gjæring 135°	
	59492 - Opphengsdeksel faset hvitt KOK 180x90 SOK Opphengsdeksel faset hvit KOK 180x90 SOK. Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000mm	
	59493 - Opphengsdeksel avfasing fargevalg KOK 180x90 SOK Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde: 1000mm	
	59498 - Opphengslokk Radius hvit KOK 180x90 SOK Opphengsdeksel radius hvit KOK 180x90 SOK. Brukes som sokkelskinne laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000mm	
	59499 - Opphengsdeksel Radius FnW KOK 180x90 SOK Brukes som sokkelskinne laget av galvanisert stålplate Farge etter eget valg Lengde: 1000mm	
	59526 - Hengetrekk kant hvit KOK 180x90 SOK Innfestingskant hvit KOK 180x90 SOK. Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde: 1000mm	
	59527 - KOK 180x90 SOK - valg av farge på opphengskanten Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde: 1000mm	



Kombinasjonskanal-system KOK 180x90 som sokkelkanal

	59479 - Gavlvegg l faset FnW KOK 180x90 Venstre versjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59480 - Endevegg r faset ws KOK 180x90 Utførelse for høyre hånd i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59481 - Gavlvegg r faset FnW KOK 180x90 Høyreutførelse i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59488 - Endevegg l radius ws KOK 180x90 Venstreversjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59489 - Endevegg l Radius FnW KOK 180x90 Venstre versjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59490 - Endevegg r radius ws KOK 180x90 Utførelse for høyre hånd i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59491 - Endevegg r radius FnW KOK 180x90 Høyreutførelse i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59548 - Endevegg l-kant ws KOK 180x90 Venstreversjon laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	
	59549 - Endevegg venstre kant fargevalg KOK 180x90 Utførelse med venstre gavl for kombikanal KOK 180x90 av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59550 - Endevegg r kant ws KOK 180x90 Utførelse for høyre hånd i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit	




Kombinasjonskanal-system KOK 180x90 som sokkelkanal

	59551 - Endevegg r kant FnW KOK 180x90 Høyreutførelse i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg	
	59496 - Hjørnestykke 90° utvendig faset hvitt KOK 180x90 SOK Hjørnestykke 90° avfasning, hvit, utvendig bruk som sokkelskinne av galvanisert stålplate 1,5 mm. Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på benet: à 300mm	
	59497 - Hjørnestykke 90° asn avfasning FnW KOK 180x90 SOK 90° utvendig bruk som sokkelskinne i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde på benet: à 300mm	
	59494 - Hjørnestykke 90° med avfasning KOK 180x90 SOK 90° innvendig Bruk som sokkelskinne laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på benet: à 300mm	
	59495 - Hjørnestykke 90° innfaset FnW KOK 180x90 SOK 90° innvendig bruk som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde på benet: 300 mm hver	
	59576 - Hjørnestykke 90° asn radius ws KOK 180x90 SOK 90° utvendig bruk som sokkelskinne i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på benet: à 300mm	
	59577 - Hjørnestykke 90° asn Radius FnW KOK 180x90 SOK 90° utvendig bruk som sokkelskinne i galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde på benet: à 300mm	
	59574 - Hjørnestykke 90° innradius ws KOK 180x90 SOK 90° innvendig Bruk som sokkelskinne laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på benet: 300 mm per stk	



Kombinasjonskanal-system KOK 180x90 som sokkelkanal

	59575 - Hjørnestykke 90° innradius FnW KOK 180x90 SOK 90° innvendig bruk som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde på benet: 300 mm hver	
	59586 - Hjørnestykke 90° utvendig kant hvit KOK 180x90 SOK Hjørnestykke 90° kant hvit, utvendig bruk som sokkelskinne av galvanisert stålplate 1,5 mm. Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på benet: à 300mm	
	59587 - Hjørnestykke 90° asn kant FnW KOK 180x90 SOK 90° utvendig Brukes som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde på benet: à 300mm	
	59584 - Hjørnestykke 90° inn kant ws KOK 180x90 SOK 90° innvendig Bruk som sokkelskinne laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: RAL 9010 ren hvit Lengde på benet: 300 mm per stk	
	59585 - Hjørnestykke 90° innvendig kant FnW KOK 180x90 SOK 90° innvendig bruk som sokkelkanal laget av galvanisert stålplate 1,5 mm Farge: etter eget valg Lengde på benet: 300 mm hver	
	57191 - Installasjonssett DS 2FLF 3/5 tom laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm til å klikke på DIN 35-skinne farge: rå	
	57184 - Installasjonssett DS 1FLF 6/5 2FLF 3/5 tom laget av senzimirgalvanisert stålplate 1,5 mm til å klikke på DIN 35-skinne farge: rå	
	57183 - Installasjonssett DS 1FLF 6/5 tom laget av galvanisert stålplate 1,5 mm til å klikke på DIN35-skinne farge: RAL 7032 pebble grey	



Kombinasjonskanal-system KOK 180x90 som sokkelkanal



57187 - Installasjonssett DS 1FLF 3/5 tom

laget av galvanisert stålplate 1,5 mm
til å klikke på DIN35-skinne
farge: RAL 7032 pebble grey



57192 - Installasjonssett DS Sts 2x1-2LM tomt

laget av sendzimirgalvanisert stålplate for justering av stikkontaktene i
lengderetningen
snappes på DIN35-skinne
for bruk med to Legrand Mosaic 45x45-stikkontakter



57190 - Installasjonssett DS Scs 2x1-2LM tomt

laget av sendzimirgalvanisert stålplate for justering av stikkontakter i
lengderetningen
snappes på DIN35-skinne
til bruk med to Legrand Mosaic 45x45-stikkontakter
farge: rå



53671 - Kabelbrett 60

laget av sendzimirgalvanisert stålplate 1 mm lengde: 670 mm



51210 - PVC-kabelbrett for DIN35-skinne

Stiv PVC 2 mm Farge: grå Lengde: 1850 mm

