



Systemübersicht

M + M/F 5 Polig Dali

Komponenten

	<p>49345/1M/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G1.5 1m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 1 m Kabel 5G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/1M25/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G2.5 1m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 1 m Kabel 5G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/1MF/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G1.5 1m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 1 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/1MF25/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G2.5 1m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 1 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/2M/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G1.5 2m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 2 m Kabel 5G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/2M25/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G2.5 2m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 2 m Kabel 5G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/2MF/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G1.5 2m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 2 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

M + M/F 5 Polig Dali

	<p>49345/2MF25/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G2.5 2m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 2 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/3M/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G1.5 3m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 3 m Kabel 5G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/3M25/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G2.5 3m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 3 m Kabel 5G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/3MF/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G1.5 3m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 3 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/3MF25/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G2.5 3m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 3 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/4M/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G1.5 4m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 4 m Kabel 5G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/4M25/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G2.5 4m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 4 m Kabel 5G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/4MF/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G1.5 4m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 4 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/4MF25/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G2.5 4m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 4 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

M + M/F 5 Polig Dali

	<p>49345/5M/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G1.5 5m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 5 m Kabel 5G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/5M25/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G2.5 5m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 5 m Kabel 5G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/5MF/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G1.5 5m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 5 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/5MF25/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G2.5 5m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 5 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/6M/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G1.5 6m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 6 m Kabel 5G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/6M25/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G2.5 6m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 6 m Kabel 5G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/6MF/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G1.5 6m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 6 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/6MF25/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G2.5 6m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 6 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/8M/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G1.5 8m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 8 m Kabel 5G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	



Systemübersicht

M + M/F 5 Polig Dali

	<p>49345/8M25/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G2.5 8m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 8 m Kabel 5G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/8MF/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G1.5 8m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 8 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/8MF25/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G2.5 8m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 8 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/10M/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G1.5 10m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 10 m Kabel 5G1.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/10M25/C2 - Anschlussleitung C2-M 5G2.5 10m HF DALI</p> <p>Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 2, DALI, mit 10 m Kabel 5G2.5 mm² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/10MF/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G1.5 10m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 10 m Kabel 5G1.5 mm², 16 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/10MF25/C2 - Verbindungsleitung C2-M+F 5G2.5 10m HF DALI</p> <p>Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 2, DALI, mit 10 m Kabel 5G2.5 mm², 20 A, 250 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca</p>	
	<p>49345/GA/F/C2 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem</p> <p>Geräteanschluss für Woertz-Steckdosensystem, Buchse, pastellblau, Code 2, 5-polig, abschliessbar. Minimale Wandstärke: 0,5 mm, maximale Wandstärke: 1,2 mm. Geeignet für DALI-Leuchtenanschlüsse in Kombination mit Woertz-Flachkabelinstallation.</p>	
	<p>49345/GA/M/C2 - Geräteanschluss steckbar für Woertz Steckdosensystem</p> <p>Gerätesteckanschluss zu Woertz-Stecksystem, Stecker, pastellblau, Code 2, 5-polig, verriegelbar. Wandstärke min.: 0,5 mm, Wandstärke max.: 1,2 mm. Geeignet für DALI-Leuchten-Anschlüsse, passend zu Woertz-Flachkabel-Installation.</p>	



Systemübersicht

M + M/F 5 Polig Dali



49745M/BL - Stecker C2-M 5P blau Gehäuse

5 poliger Stecker Code 2 mit Schraubanschluss und Zugentlastung zur Selbstkonfektionierung - max. 400V / 16A- blau, halogenfrei. Für Kabel Durchmesser \varnothing 9.3 - 10.3 mm



49750 - Verriegelung

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig

