



Produktdatenblatt

49913G/L1 - Abzweigdose FK Technofil 3P C1 Aussenleiter L1



Abzweigdose 3P Aussenleiter L1 mit Buchse 3-polig Code 1

Kenndaten	
Eldas Nummer	150748037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 3 Wochen
EAN Code	7611718218231
Warengruppe	170000
Packung à	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	69,15 g
Farbe	grau
Codierung Steckverbindung	Code 1
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,42 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	88x38x38 mm



Produktdatenblatt

49913G/L1 - Abzweigdose FK Technofil 3P C1 Aussenleiter L1

Abmessungen LxBxH (inch)	3,46x1,5x1,5 inch
Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, schwarz
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, grau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49913G/L1 - Abzweigdose FK Technofil 3P C1 Aussenleiter L1

Produktzubehör

	Stecker_01_03 - Steckverbindungen Code 1 für Netzspannung, 3 polig (LNPE) null
--	--



Produktdatenblatt

49913G/L1 - Abzweigdose FK Technofil 3P C1 Aussenleiter L1

Produktsysteme



Flachkabel-System Technofil 5G2.5mm²



Aufgrund des vielseitigen Angebots an Anschlussdosen wird dieses System zahlreichen, komplexen Anforderungen für Verbraucherleitungen gerecht.

Sie können die Anschlüsse so kombinieren, dass sie wechselweise ein- oder mehrpolige Verbraucher speisen, dass Verbraucher verschiedenen Schaltgruppen zugewiesen werden (Energiesparschaltungen), dass wechselweise einpolige Verbraucher auf drei Polleiter verteilt werden (Belastungsausgleich), dass ausgewählte Verbraucher wie Notleuchten, Kassen, etc. auf Sicherheits- oder Ersatzstromversorgung zugewiesen werden, oder dass je nach Anforderung zur Erleichterung von Servicearbeiten feste oder steckbare Verbindungen verwendet werden.
