



Visión general del sistema

Terminales de lata



La regleta de bornes de lata con palanca, con sus conexiones de 2/3/5/8 vías y su diseño transparente con ranura de prueba, es adecuada para una amplia gama de diámetros de cable, desde conductores unifilares hasta conductores de hilo fino y multifilares con secciones de 0,2 mm² a 2,5 mm².

Componentes

	39000/02 - Terminal de caja con palanca 2,5mm² 2 pliegues Para la conexión de conductores de cobre unifilares, de hilo fino y trenzados con secciones de 0,2 mm² a 2,5 mm², transparente con ranura de prueba. 100 unidades por caja	
	39000/03 - Terminal de caja con palanca 2,5 mm² 3 pliegues Para la conexión de conductores de cobre unifilares, de hilo fino y trenzados con secciones de 0,2 mm² a 2,5 mm², transparente con ranura de prueba. 100 unidades por caja	
	39000/05 - Terminal de caja con palanca 2,5mm² 5-fold Para la conexión de conductores de cobre unifilares, de hilo fino y trenzados con secciones de 0,2 mm² a 2,5 mm², transparente con ranura de prueba. 50 unidades por caja	
	39000/08 - Terminal de caja con palanca 2,5mm² 8 vías Para la conexión de conductores de cobre unifilares, de hilo fino y trenzados con secciones de 0,2 mm² a 2,5 mm², transparente con ranura de prueba. 50 unidades por caja	