



Aperçu du système

Bornes de boîtes



Borne de boîte à levier, avec ses bornes à 2/3/5/8 voies et son design transparent avec fente de contrôle, elle convient à une grande variété de diamètres de câbles, des conducteurs monobrins aux conducteurs fins et multibrins, avec des sections de 0,2 mm² à 2,5 mm².

Composants



39000/02 - Borne de boîte avec levier 2.5mm² 2 fois

Pour la connexion de conducteurs en cuivre monofilaires, à fils fins et multifilaires avec des sections de 0,2mm² à 2.5mm², transparent avec fente de contrôle. 100 pièces par boîte



39000/05 - Borne de boîte avec levier 2.5mm² 5 fois

Pour la connexion de conducteurs en cuivre monofilaires, à fils fins et multifilaires avec des sections de 0,2mm² à 2.5mm², transparent avec fente de contrôle. 50 pièces par boîte



39000/08 - Borne de boîte avec levier 2.5mm² 8 fois

Pour la connexion de conducteurs en cuivre monofilaires, à fils fins et multifilaires avec des sections de 0,2mm² à 2.5mm², transparent avec fente de contrôle. 50 pièces par boîte



39000/03 - Borne de boîte avec levier 2.5mm² triple

Pour la connexion de conducteurs en cuivre monofilaires, à fils fins et multifilaires avec des sections de 0,2mm² à 2.5mm², transparent avec fente de contrôle. 100 pièces par boîte

