



Produktdatenblatt

64520 - Klemmensatz DIN35 5x70 mm² 3L-N-PE 292 mm



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsatz mit DIN35 Schiene, mit 292 mm Länge, und den Klemmen: 3x 3468GR, 1x 3468BL, 1x 3468E.

| Kenndaten   |       |
|-------------|-------|
| Gewicht (g) | 685 g |



## Produktdatenblatt

64520 - Klemmensatz DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 292 mm

### Produktzubehör



#### **3468BL - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> blau**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **3468E - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> grüngelb**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **3468GR - Abzweigklemme DIN35 70mm<sup>2</sup> grau**

Abzweigklemme mit Druckstück, Gewindestifte mit Innensechskant, Metallteile Messing vernickelt, Spreizschuttschieber für Leiter durchgehend, 4-stellige Bezeichnungsmöglichkeit



#### **64289 - Polycarbonatgehäuse Lithos 300x230x110 mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)-Polycarbonat UV-beständig.



#### **64389 - ABS-Gehäuse Lithos 300x230x110mm**

-IP65 International Protection-Farbe RAL 7035, lichtgrau-Schnellverschluss aus rostfreiem Stahl, selbsthaltend-mit Neopren-Dichtung (auf Anfrage lieferbar mit Silikon-Dichtung)-Polycarbonat UV-beständig.




## Produktdatenblatt

64520 - Klemmensatz DIN35 5x70 mm<sup>2</sup> 3L-N-PE 292 mm

### Produktsysteme

---



Stammfoto

Abzweigklemmeneinsätze 5x70 mm<sup>2</sup>

null

