




64520 - Kabelset DIN35 5x70 mm² 3L-N-PE 292 mm



Stamfoto

Aftakklemmenblok met DIN35-rail, met 292 mm lengte, en de klemmen: 3x 3468GR, 1x 3468BL, 1x 3468E.

Belangrijkste gegevens

Gewicht (g)

685 g



64520 - Kabelset DIN35 5x70 mm² 3L-N-PE 292 mm



3468BL - Aftakklem DIN35 70mm2 blauw

Aftakklem met drukstuk, draadstiften met binnenzeskant, metalen onderdelen messing vernikkeld, anti-spread schuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



3468E - Aftakklem DIN35 70mm2 groen-geel

Aftakklem met drukstuk, draadstiften met binnenzeskant, metalen onderdelen messing vernikkeld, anti-spread schuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



3468GR - Aftakklem DIN35 70mm2 grijs

Aftakklem met drukstuk, draadstiften met binnenzeskant, metalen onderdelen messing vernikkeld, anti-spread schuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie



64289 - Polycarbonaat behuizing Lithos 300x230x110 mm

-IP65 internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting)- polycarbonaat - UV-bestendig.




64389 - ABS behuizing Lithos 300x230x110mm

-IP65 internationale bescherming - kleur RAL 7035, lichtgrijs - snelsluiting van roestvrij staal, zelfhoudend - met neopreen afdichting (op aanvraag verkrijgbaar met siliconenafdichting)- polycarbonaat - UV-bestendig.



64520 - Kabelset DIN35 5x70 mm² 3L-N-PE 292 mm



Stammfoto

Aftakklemmen 5x70 mm²

null

