




Fiche produit

49616/2ST - Boîte de dérivation pour câble plat 5G16mm²/5G25mm² IP65 2PCS



Boîte de dérivation avec deux adaptateurs de fiche IP65 pour câbles plats 5G16mm²/5G25mm² avec 3 presse-étoupes M20x1.5 Ø6.0-15.0mm

Données caractéristiques

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Unité de base             | Pièce                     |
| disponibilité             | Livraison sur rendez-vous |
| Unité d'emballage         | 1                         |
| pays d'origine            | CH                        |
| numéro tarifaire douanier | 8536.9080                 |
| Poids (g)                 | 759 g                     |
| Couleur                   | noir                      |

Données techniques

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Type de Boitier                                | Boîtes de dérivation        |
| Charge d'incendie (KWh)                        | 3,2 kWh                     |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)   | 440X85X73 mm                |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch) | 17,32x3,34X2,87 inch        |
| Degré de protection                            | IP65                        |
| Pièces métalliques                             | Protégé contre la corrosion |
| Type de contact du câble plat                  | Contact piercing (vis)      |



## Fiche produit

### 49616/2ST - Boîte de dérivation pour câble plat 5G16mm<sup>2</sup>/5G25mm<sup>2</sup> IP65 2PCS

|                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de pôles                                                  | 5 pôles                                                       |
| type de contact                                                  | Borne à vis                                                   |
| Conducteur de raccordement (mm <sup>2</sup> )                    | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Filetage du presse-étoupe                                        | mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm |
| Passage de câble (mm)                                            | 6.0-15.0 mm                                                   |
| Courant assigné partie courant fort (A)                          | 16 A                                                          |
| Tension assignée partie courant fort (V)                         | 250/400 V                                                     |
| Température de fonctionnement (°C)                               | -15 à 85 °C                                                   |
| Température d'installation min. (°C)                             | 5 °C                                                          |
| Pièces en plastique                                              | Sans halogène                                                 |
| Matériau de la vanne/partie inférieure                           | Polyamide, noir                                               |
| Matériau du boîtier                                              | Polyamide , noir                                              |
| Matériau du capot                                                | Polyamide, noir                                               |
| Numéro Tournevis Vis pointue Partie courant fort                 | 2                                                             |
| Couple d'utilisation vis à tête pointue partie courant fort (Nm) | 3,7 Nm                                                        |
| Numéro Tournevis Vis de serrage Partie courant fort              | inbus 1,5                                                     |
| Couple de serrage pour vis de bornes (Nm)                        | 0,5 Nm                                                        |



## Fiche produit

49616/2ST - Boîte de dérivation pour câble plat 5G16mm<sup>2</sup>/5G25mm<sup>2</sup> IP65 2PCS

### Accessoires pour les produits



## Fiche produit

49616/2ST - Boîte de dérivation pour câble plat 5G16mm<sup>2</sup>/5G25mm<sup>2</sup> IP65 2PCS

### Systèmes de produits



#### Système de câble plat Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)

Robuste, résistant aux intempéries et puissant - une solution d'alimentation électrique flexible pour les constructions provisoires, les bureaux, les tunnels, les bateaux, les halls, les foires et l'e-mobilité.



#### Système de câble plat Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Système de câble plat Power 5G16 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Système de câble plat Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)

Idéal pour les constructions provisoires, les bureaux, les tunnels, les halls, les foires et l'e-mobilité. Robuste, résistant aux intempéries et puissant - parfait pour une alimentation électrique temporaire ou permanente.



#### Système de câble plat Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)



#### Système de câble plat Power 5G25 mm<sup>2</sup> (IP65)

