



Scheda tecnica del prodotto

49616/2ST - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST



Scatola di derivazione con due adattatori IP65 per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² con 3 pressacavi M20x1,5 Ø6,0-15,0mm

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	759 g
Colore	nero

Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	3,2 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	440X85X73 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	17,32x3,34X2,87 inch
Grado di protezione	IP65
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione
Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto perforante (vite)



Scheda tecnica del prodotto

49616/2ST - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST

Numero di poli	5 palo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Filetto passacavo	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Pressacavo (mm)	6.0-15.0 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250/400 V
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, nero
Materiale alloggiamento	Poliammide , nero
Materiale cofano	Poliammide, nero
Numero Cacciavite Viti a punta Parte corrente pesante	2
Coppia di serraggio per viti a testa cilindrica nella sezione corrente forte (Nm)	3,7 Nm
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	inbus 1,5
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,5 Nm



Scheda tecnica del prodotto

49616/2ST - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

49616/2ST - Scatola di giunzione per cavo piatto 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)

Robusta, resistente alle intemperie e potente: una soluzione di alimentazione flessibile per edifici temporanei, uffici, gallerie, navi, capannoni, fiere e mobilità elettrica.



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G16 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)

Ideale per edifici temporanei, uffici, gallerie, padiglioni, fiere e mobilità elettrica. Robusto, resistente alle intemperie e potente: perfetto per l'alimentazione temporanea o permanente.



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)



Sistema di cavi piatti Power 5G25 mm² (IP65)

