




49616/2ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST



Aansluitdoos met twee stekkeradapters IP65 voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0-15,0mm.

Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	759 g
Kleur	zwart
Technische gegevens	
Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	3,2 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	440X85X73 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	17,32x3,34X2,87 inch
Beschermingsklasse	IP65
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)



49616/2ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST

Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Schroefdraad wartel	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Wartel (mm)	6.0-15.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	2
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	3,7 Nm
Aantal Schroevendraaier Klem Schroeven Zwaarstroomonderdeel	inbus 1,5
Bedrijfskoppel klem Schroeven zware stroom deel (Nm)	0,5 Nm



49616/2ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST



49616/2ST - Aansluitdoos voor vlakke kabel 5G16mm²/5G25mm² IP65 2ST



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)

Robuust, weerbestendig en krachtig - een flexibele voedingsoplossing voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, schepen, hallen, beurzen en e-mobiliteit.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Vermogen 5G16 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)

Ideaal voor tijdelijke gebouwen, kantoren, tunnels, hallen, beurzen en e-mobiliteit. Robuust, weerbestendig en krachtig - perfect voor tijdelijke of permanente stroomvoorziening.



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)



Plat kabelsysteem Power 5G25 mm² (IP65)

