




Fiche produit

30150BR - Borne DIN35 2.5mm² brun



Données caractéristiques	
Eldas numero	158100187
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
EAN Code	7611718235474
groupe	165000
Unité d'emballage	50
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	8536.9080
Poids (g)	7 g
Couleur	marron
Données techniques	
Dimensions longueur x largeur x hauteur (mm)	45x5x36 mm
Dimensions longueur x largeur x hauteur (inch)	1.77x0.20x1.41 inch
Section (mm²)	0,5 - 2,5 mm²
Courant nominal (A)	24 A



Fiche produit

30150BR - Borne DIN35 2.5mm² brun

Tension nominal (V)	1000 V
Type de connexion	Borne à vis
Type de profilé	DIN-35
Section minimale de raccordement (mm ²)	0,5 mm ²
Nombre de point de raccordement	2
Nombre d'étage	1
Nombre de potentiel	1
Vis de serrage M	M2.5 (M = 0.6Nm)
Filetage central M	M2.5 (M = 0.6Nm)
Matériau isolant	PA66
Section nominale (mm ²)	2,5 mm ²
Longueur de dénudage (mm)	10 mm
Conducteurs de même section par point de serrage EN60947 (mm ²)	2x1, 2x1.5, 2x2.5 mm ²
Salle de réception largeur x hauteur (mm)	2.4x5.2 mm

Données de dimensionnement selon UL 1059

Tension nominal US (V)	600 V
Section nominale (AWG)	14 AWG
Section des fils raccordable (AWG)	14 - 20 AWG
Section minimale de raccordement (AWG)	22 AWG
Longueur de dénudage (inch)	0,39 inch
Couple de serrage (lb-inch)	5,3 lb-inch



Fiche produit

30150BR - Borne DIN35 2.5mm² brun

Accessoires pour les produits



80247 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm rouge
prise femelle 4mm et toron de liaison



80248 - Fiche de contrôle Ø 2.3mm noire
prise femelle 4mm et toron de liaison



3460 - Paroi d'extrémité DIN35 grise
Paroi de fermeture adaptée à 3450, 30150



3461 - Paroi de séparation DIN35 grise
Paroi de séparation adaptée à 30150, 3450, 30800, 30800P



80256 - Paroi de séparation DIN35 blanche
pour 30150, 3450



3418 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 30mm
Pièce d'arrêt en macrolon



30370 - Pièce d'arrêt DIN35 hauteur 23mm
Pièce d'arrêt en laiton nickelé Vis M3



81505/2 - Raccord transversal 2 pôles pour bornes sur rail DIN35/32 2.5mm²
Connexion transversale isolée 2 pôles pour bornes sur rail DIN32/35, vis M2.5 incluses.
Dimensions : 9.1x18.8mm.



81505 - Boulons de connexion transversale isolés M2.5 (10.6mm)
Boulon de connexion transversale complet avec douille d'écartement. 10,6 mm



30408 - Bride de connexion p jonctions transv.
pour bornes 2.5mm 2



30790 - Râtelier de jonct. transv. 10 pôl. 5mm
Râteau de raccordement transversal en laiton nickelé, pour bornes sur rail 2.5mm² avec pas de 5mm



Fiche produit

30150BR - Borne DIN35 2.5mm² brun



81401/4 - Plaque de recouvrement pour 4 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81440 - Oeillet de plombage, Ø 3.2mm

Oeillets de plombage




30421 - Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail 9.5mm,

Bande de recouvrement pour bornes à double étage et bornes sur rail DIN32/35 9.5mm , longueur 280mm



Bezeichnungskarte_5x5mm - Carte d'identification 5x5mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x3mm - Carte d'identification 5x3mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x9mm - Carte d'identification 5x9mm

Diverses plaques d'identification avec différents gaufrages.



Bezeichnungskarte_5x12mm - Carte d'identification 5x12mm

Diverses étiquettes d'identification



81401/5 - Plaque de recouvrement pour 5 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/6 - Plaque de recouvrement pour 6 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/7 - Plaque de recouvrement pour 7 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



81401/8 - Plaque de recouvrement pour 8 bornes

jaune, avec marquage noir, série 30150, 30903, 30973, 30860



Fiche produit

30150BR - Borne DIN35 2.5mm² brun

Systèmes de produits



Bornes sur rail DIN35 2,5mm²-70mm

Bornes sur rail DIN35 2.5mm²-70mm² avec le meilleur contact possible, vis en acier inoxydable, possibilité de repérage à 4 chiffres des deux côtés, encastrées pour les connexions transversales

