



Scheda tecnica del prodotto

4382R/3M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 3 m



Guida profilata C30 da 29x15x2 mm in acciaio lucido, con una lunghezza di 3 m.

Dati chiave

Eldas numero	168618239
Unità di Base	Metri
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718248054
gruppo	171000
Unità di imballaggio	3
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7216.9900
Peso (g)	950 g



Scheda tecnica del prodotto

4382R/3M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 3 m

Accessori per i prodotti



4398 - Morsetto per 1 cavo 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, in due parti, per 1 cavo, 2 viti. Il bullone filettato è M6x50.



4398A - Morsetto per 2 cavi 22-31mm

Morsetto per cavi nero da avvitare, 4 parti, per 2 cavi affiancati, 2 viti. Il bullone filettato è M6x110.



Scheda tecnica del prodotto

4382R/3M - Guida profilata C30 in acciaio lucido 3 m

Sistemi di prodotti



Guide profilate C20 e C30

Diverse guide profilate C20/C30 in alluminio e acciaio VA2, dietro calcolo di un sovrapprezzo per il taglio, le guide profilate possono essere consegnate in qualsiasi lunghezza desiderata. Per l'incasso nel calcestruzzo, le guide profilate sono disponibili anche con fori di fissaggio o con brache, dietro pagamento di un supplemento.



Morsetti per cavi da inserire nelle guide profilate

- Realizzato in Duroplast resistente agli urti, nero
- per l'inserimento nelle guide profilate n. 4382 e 4383
- con bullone filettato in acciaio zincato
- con dado per scanalatura saldato
- manipolato come fissaggio rapido



Dadi a fessura in acciaio zincato tipo C30

Disponibile in tre versioni:

- con vite, con molla
- senza vite, con molla
- senza vite, senza molla
- Si adatta alle guide profilate n. 4382, 4383 e 80291, tipo C30



Regolazione rapida in lega di alluminio per guida profilata tipo C30

Regolazione rapida in lega di alluminio per guide profilate tipo C30.

