




Produktdatenblatt

3438 - Schutzleiterklemme DIN35 35mm² blank



Schutzleiterklemme mit 2 Anschlussstellen Schrauben und Federn aus rostfreiem Stahl

Kenndaten	
Eldas Nummer	158120797
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung in 4 Wochen
EAN Code	7611718205729
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	10
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	130 g
Farbe	kupferblank
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	48x16x58 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	1.89x0.63x2.28 inch
Material	Messing
Leiterquerschnitt (mm ²)	10 - 35 mm ²



Produktdatenblatt

3438 - Schutzleiterklemme DIN35 35mm² blank

Anschlussart	Schraubklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	2
Anzahl Etagen	1
Anzahl Potentiale	1
Anzugsdrehmoment Klemmschraube Draht	M8 mit Schlitz
Nennquerschnitt (mm ²)	35 mm ²
Maximale Kurzzeitstromfestigkeit	5050 A/4s
Leiter-Abisolierlänge (mm)	9,2 mm
Leiteraufnahmeraum Breite x Höhe (mm)	9,2 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennquerschnitt (AWG)	2 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	2 - 8 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,36 inch



Produktdatenblatt

3438 - Schutzleiterklemme DIN35 35mm² blank


Produktzubehör



Produktdatenblatt


3438 - Schutzleiterklemme DIN35 35mm² blank

Produktsysteme



Blanke Schutzleiterklemmen DIN 35

Diverse blanke Schutzleiter-Abzweigklemmen.



Banderer - Strahlenerder

Ein umfassender Blick auf den Strahlenerder, der als Ergänzung für Anlagen mit ungenügendem Erdübergangswiderstand dient. Die präzise Verlegung des Banderders direkt im Erdboden, in einer Tiefe von mindestens 70 cm. Achten Sie darauf, dass der Erdboden stets feucht bleibt und nicht durch Oberflächenbeläge abgedeckt wird.

