



Systemübersicht

Flachkabel-System Multibus 4x1.5 mm²



Smarte Lösungen für Gebäudesteuerung. Ideal für Kleinspannungen, Heizung, Lüftung, Klima und Belimo MP-Bus. Erfüllt SMI LoVo Anforderungen. Optimieren Sie Ihre Gebäudetechnik!

Komponenten

	<p>49651 - Flachkabel multibus 4x1.5mm² HF GR Flachkabel Woertz multibus 4x1.50 mm 2 FR/LS0H lichtgrau {SW,RT,WS,BN}</p>	
	<p>49670 - Anschlussdose FK multibus 2x4P(3K) Anschlussdose für Flachkabel Multibus 4x1.5mm² - 2 Rundkabel 4x0.75mm² mit 3 Flachkabelkontakten (Speziell geeignet für MP-Bus-Geräte der Firma Belimo)</p>	
	<p>9052 - Einspeis- und Verbindungsdose FK multibus Einspeisedose am Kabelende und Flachkabel Verbindung für Flachkabel multibus</p>	
	<p>49671 - Anschlussdose FK multibus 2x4P Anschlussdose für Flachkabel multibus 4x1.5 mm² - 4-polig für 2 Rundkabel 4x0.75 mm² mit 4 Flachkabelkontakten zum Einspeisen oder Abzweigen.</p>	
	<p>49658 - Netzgerät multibus 230V 24VDC + 49670 + 49701 Netzgerät 230V/24V DC bestehend aus 1 Netzgerät, 1 Dose 49670 und 1 Dose 496701 (Anschlussdose Flachkabel Woertz Combi)</p>	
	<p>49661 - Befestigungsbride zu FK multibus L=31mm Befestigungsbride halogenfrei</p>	
	<p>49664 - Befestigungsbride zu Multibus L=69.7 mm Befestigungsbride halogenfrei</p>	
	<p>48510/06 - Kabelendstück zu FK 5G 4 mm² und multibus IP68 Kabelendstück für Flachkabel IP68 5G 4 mm²</p>	



Systemübersicht

Flachkabel-System Multibus 4x1.5 mm²

	49935 - Trennschere bis 6 mm² Woertz Flachkabelschere bis 5x6 mm ² (mit höherem Kraftaufwand bis 5x16 mm ²)	
	49385 - Steigleitungsbride Max. Bridebelastung: 50kg. Für Flachkabel: Woertz data 2x1.5 mm ² , Woertz multibus 4x1.5 mm ² , Woertz 3G2.5 und 4 mm ²	
	49960 - Flachkabelisolierpad Flachkabelisolierband Scotch 2210	
	49665 - PVC-Rundkabel 4x0.75 mm² SW Rundkabel PVC flexibel 4x0.75 mm ²	