



Aperçu du système

Système de câble plat Multibus 4x1,5 mm²



Solutions intelligentes pour le contrôle des bâtiments. Idéal pour les très basses tensions, le chauffage, la ventilation, la climatisation et le MP-Bus Belimo. Conforme aux exigences SMI LoVo. Optimisez la gestion de votre bâtiment !

Composants

	<p>49651 - Câble plat multibus 4x1.5mm² HF GY Câble plat Woertz multibus 4x1.50 mm 2 FR/LS0H gris clair {BK,RD,WH,BN}</p>	
	<p>49670 - Boîtier de jonction CP multibus 2x4P(3K) Boîte de raccordement pour câble plat Multibus 4x1.5mm² - 2 câbles ronds 4x0.75mm 2 avec 3 contacts de câble plat (Convient spécialement aux appareils MP-Bus de la société Belimo)</p>	
	<p>9052 - Boîtier de jonction / alimentation CP multibus Boitier d'alimentation en bout de câble plat et de Connexion de câble plat pour multibus</p>	
	<p>49671 - Boîtier de jonction CP multibus 2x4P Boîte de jonction pour câble plat multibus 4x1.5 mm² - 4 pôles pour 2 câbles ronds 4x0.75 mm² avec 4 contacts de câble plat pour l'alimentation ou la dérivation.</p>	
	<p>49658 - Alimentation multibus 230V/24VDC+49670+49701 Bloc d'alimentation 230V / 24V DC comprenant 1 alimentation, 1 boîtier 49670 et 1 boîtier 496701 (boîtier de raccordement câble plat Woertz Combi)</p>	
	<p>49661 - Bride FC multibus L=31 mm Bride de fixation sans halogène</p>	
	<p>49664 - Bride FC multibus L=69.7mm null</p>	
	<p>48510/06 - Embout de câble pour FK 5G 4 mm² et multibus IP68 Embout pour câble plat IP68 5G 4 mm</p>	



Aperçu du système

Système de câble plat Multibus 4x1,5 mm²



49935 - Cisaille de séparation jusqu'à 6 mm

Cisaille pour câbles plats Woertz jusqu'à 5x6 mm² (avec un effort plus important jusqu'à 5x16 mm²)



49385 - Bride auto-bloquante

Charge max. Charge du câble : 50kg. Pour câbles plats : Woertz data 2x1.5 mm², Woertz multibus 4x1.5 mm², Woertz 3G2.5 et 4 mm²



49665 - Câble rond en PVC 4x0.75 mm² SW

Câble rond en PVC flexible 4x0.75 mm²



49960 - PAD isolant pour câble plat

Scotch 2210

