



## Produktdatenblatt

49341/1M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 1 m HF SW



Anschlussleitung, halogenfrei, 1 Meter, Vorkonfekt mit 1x Stecker 2-polig, Code 3, schwarz

### Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
EAN Code	7611718270154
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8544.4229
Gewicht (g)	30 g
Farbe	schwarz
Steckverbindungstyp	Anschlussleitung Stecker
Codierung Steckverbindung	Code 3

### Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	1000 x 14.8 x 11.8 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	39 x 0.58 x 0.49 inch
Schutzart	IP20



## Produktdatenblatt

49341/1M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 1 m HF SW

Anzahl Pole	2 polig
Material	Polyamid
Aufbau (mm <sup>2</sup> )	2x0.5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	3 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	50 V
Kabellänge (m)	1 m
Halogenfrei	Ja
Kabeltyp	Halogenfreies Kabel
Brandverhaltensklasse	Dca s1 d2 a1
BUS-Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	0,5 mm <sup>2</sup>
BUS-Kupferleiter	Kupfer Draht 0.8 mm
BUS-Aderisolation	Polyethylen
BUS-Aderfarben	Weiss, Blau
BUS-Schirm	Aluminiumfolie
Mantelisolation	Polyolefin flammwidrig
Mantel Farbe	Grau
Minimaler Biegeradius	6xD
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +70 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
BUS-Bemessungsspannung (V)	50 V
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2



## Produktdatenblatt

49341/1M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 1 m HF SW

---

Flammwidrig nach

IEC/EN60332-1-2

---

Minimale Rauchentwicklung nach

IEC/EN 61034-2

---



**Produktdatenblatt**

49341/1M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 1 m HF SW

**Produktzubehör**



## Produktdatenblatt

49341/1M - Anschlussleitung Bus C3-M 2x0.5mm<sup>2</sup> 1 m HF SW

### Produktsysteme

---



#### Steckverbindungen für BUS (Code Woertz, Code KNX, Code 3)

BUS Steckverbindungen Code Woertz, Code KNX, Code 3.



#### BUS/Code 3/Code Woertz/KNX Stecker und Verbindungsleitungen passend zum Flachkabelsystem

Passende BUS Stecker und Verbindungsleitungen für folgende Systeme:

- Data 2x1.5 mm<sup>2</sup>
- Combi 5G2.5 mm<sup>2</sup>
- Combi 5G2.5 mm<sup>2</sup> KNX
- Dali 3G2.5 + 2x1.5 mm<sup>2</sup>
- Dali 5G2.5 + 2x1.5 mm<sup>2</sup>



#### M + M/F BUS

null

