



## Scheda tecnica del prodotto

3468E - Morsetto di derivazione DIN35 70mm<sup>2</sup> verde-giallo



Morsetto di derivazione con pezzo di spinta, perni filettati con presa esagonale, parti metalliche in ottone nichelato, cursore antispruzzo per conduttori passanti, opzione di marcatura a 4 cifre

### Dati chiave

Eldas numero	158140967
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna in 4 settimane
EAN Code	7611718202988
gruppo	165000
Unità di imballaggio	10
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	8536.9080
Peso (g)	200 g
Colore	verde/giallo

### Dati tecnici

Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	66x28x57 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	2.60x1.10x2.24 inch
Sezione (mm <sup>2</sup> )	35 - 70 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale (A)	192 A



## Scheda tecnica del prodotto

### 3468E - Morsetto di derivazione DIN35 70mm<sup>2</sup> verde-giallo

Tensione nominale (V)	800 V
Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo guida di montaggio	DIN-35
Numero di punto di connessione	2
Numero di piano	1
Numero di potenziali	1
Materiale isolante	PA66
Sezione nominale (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spellatura (mm)	42 mm
capacità di connessione larghezza x altezza (mm)	3x35 / 2x50 / 2x70 mm
<b>Dati di valutazione secondo UL 1059</b>	
Tensione nominale US (V)	600 V
Sezione nominale (AWG)	2 AWG
Sezione conduttore (AWG)	2 - 2 AWG
Lunghezza spellatura (inch)	1,65 inch



## Scheda tecnica del prodotto

3468E - Morsetto di derivazione DIN35 70mm<sup>2</sup> verde-giallo

**Accessori per i prodotti**



## Scheda tecnica del prodotto

3468E - Morsetto di derivazione DIN35 70mm<sup>2</sup> verde-giallo

### Sistemi di prodotti

---



**Terminali di derivazione DIN35 2,5 mm<sup>2</sup>-120 mm<sup>2</sup>**

Vari terminali di derivazione DIN35 2,5mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>.

