




Scheda tecnica del prodotto

48243/SI - Scatola di derivazione cavo piatto Woertz IP 3G2.5/4 IP68 SI



Scatola di derivazione con adattatore di fusibile IP66/68 per cavo piatto WOERTZ IP 3G2.5mm² e 3G4.0mm² con 3 pressacavi M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm

Dati chiave

Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718273223
gruppo	170000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
Peso (g)	146 g
Colore	nero

Dati tecnici

Tipo di scatola	Scatole di giunzione
Carico d'incendio (KWh)	0,52 kWh
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (mm)	240x30,5x42,5 mm
Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza (inch)	9,44x12x16,7 inch
Grado di protezione	IP66/IP68 (2m, 30min)
Parti metalliche	Protezione dalla corrosione



Scheda tecnica del prodotto

48243/SI - Scatola di derivazione cavo piatto Woertz IP 3G2.5/4 IP68 SI

Tipo di contatto del cavo piatto	Contatto penetrante (coltello)
Numero di poli	3 polo
Tipo di contatto	Terminale a vite
Conduttore di collegamento (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Filetto passacavo	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Pressacavo (mm)	6.0-15.0 mm
Corrente nominale parte corrente pesante (A)	16 A
Tensione nominale sezione di potenza (V)	250 V
Copertura	Monofase (per fusibile 5x20 mm)
Temperatura di esercizio (°C)	-da 15 a 85 °C
Temperatura di installazione min. (°C)	5 °C
Parti in plastica	Senza alogeni
Cursore materiale/parte inferiore	Poliammide, grigio
Materiale alloggiamento	Poliammide , nero
Materiale cofano	Poliammide, nero
Numero Cacciavite Viti di fissaggio Parte corrente pesante	Inbus 1.5
Coppia di serraggio per vite di morsetto (Nm)	0,5 Nm



Scheda tecnica del prodotto

48243/SI - Scatola di derivazione cavo piatto Woertz IP 3G2.5/4 IP68 SI

Accessori per i prodotti



Scheda tecnica del prodotto

48243/SI - Scatola di derivazione cavo piatto Woertz IP 3G2.5/4 IP68 SI

Sistemi di prodotti



Sistema di cavi piatti IP 3G2,5 mm² e 3G4 mm² (IP66/68)

Questo sistema viene utilizzato in gallerie, ingegneria civile, impianti industriali, officine e falegnamerie, nonché all'esterno per eventi e festival all'aperto, grazie all'elevato grado di protezione IP e alla straordinaria flessibilità in termini di modificabilità ed espandibilità.

