




48243/SI - Aansluitdoos IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm voor FK IP 3G2,5/4mm2



Aansluitdoos met zekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel WOERTZ IP 3G2,5mm 2 en 3G4,0mm 2 met 3 kabelwartels M20x1,5 Ø6,0 - 15,0mm

Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718273223
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Gewicht (g)	146 g
Kleur	zwart
Technische gegevens	
Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,52 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	240x30,5x42,5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	9,44x12x16,7 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie



48243/SI - Aansluitdoos IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm voor FK IP 3G2,5/4mm²

Contacttype platte kabel	Doordringend contact (mes)
Aantal palen	3 polen
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	1,5 - 2,5 mm ²
Schroefdraad wartel	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Wartel (mm)	6.0-15.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Hedging	Enkelfasig (voor zekering van 5x20 mm)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, grijs
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	Inbus 1.5
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	0,5 Nm



48243/SI - Aansluitdoos IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm voor FK IP 3G2,5/4mm²



48243/SI - Aansluitdoos IP68 SI M20x1,5 Ø6-15mm voor FK IP 3G2,5/4mm²



Plat kabelsysteem IP 3G2,5 mm² en 3G4 mm² (IP66/68)

Dit systeem wordt gebruikt in tunnels, weg- en waterbouw, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkplaatsen, maar ook buiten voor evenementen en openluchtfestivals, vanwege de hoge IP-beschermingsgraad en de buitengewone flexibiliteit in termen van veranderlijkheid en uitbreidbaarheid.

