




Fiche produit

51770 - Coffret de raccordement BAK22 150-220 Al KM



Boîtier en tôle d'acier galvanisée sendzimir 2mm
avec pieds réglables et ouvertures latérales202x42 mm
et tube d'introduction au sol M50
Plage de réglage : 150-220mm
Cadre et couvercle en aluminium 3mm avec couvercle en bois comme protection
Hauteur des bords 22mm avec 2 creux pour câbles
Plage de réglage pour sol fini UB : 30-90mm

Données caractéristiques	
Unité de base	Pièce
disponibilité	Livraison sur rendez-vous
groupe	282000
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	7308.9000
Poids (g)	5,9 g



Fiche produit

51770 - Coffret de raccordement BAK22 150-220 Al KM

Accessoires pour les produits



Fiche produit

51770 - Coffret de raccordement BAK22 150-220 Al KM

Systèmes de produits



Boîtier de raccordement au sol BAK22 sur coffrage de dalle



Boîtier de raccordement BAK22 à fixer sur le coffrage de la dalle.

La pose de canalisations souterraines nécessite une hauteur minimale du revêtement en béton (60 mm). Si cette hauteur n'est pas disponible, il est possible de se procurer des caissons spéciaux à bétonner dans la dalle brute. Après fixation au coffrage, ceux-ci sont reliés entre eux par des canaux souterrains 200 x 40, recouverts du couvercle de protection provisoire et coulés dans le béton jusqu'au bord supérieur.

Le kit d'encastrement est monté sur l'insert de boîtier nivelable ; l'ouverture entre le fond du boîtier et la tôle d'encastrement permet le passage des câbles dans le boîtier suivant. Une fois le câblage terminé, un couvercle en aluminium avec un creux pour les câbles est monté.

Coffret de raccordement comprenant:

- Coffret avec pieds réglables, avec quatre ouvertures latérales 202 x 42 mm et un tube d'introduction au sol M50 avec couvercle provisoire en acier à usage unique, y compris. 4 vis
 - Insert de boîtier en aluminium, avec cadre 278 x 278
 - Couvercle en aluminium avec bord 22 mm
 - 2 creux de câble en polycarbonate transparent avec pièce de remplissage transparente
-