




51770 - Aansluitkast BAK22 150-220 Al KM



Behuizing van sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm
met verstelbare poten en zijopeningen 202x42 mm
en vloerinvloerbuis M50
Verstelbereik: 150-220mm
Frame en deksel van aluminium 3mm met houten afdekking als bescherming
Randhoogte 22mm met 2 kabeldoorvoeren
Verstelbereik voor UB afgewerkte vloer: 30-90mm

Belangrijkste gegevens	
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	282000
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7308.9000
Gewicht (g)	5,9 g



51770 - Aansluitkast BAK22 150-220 Al KM



51770 - Aansluitkast BAK22 150-220 Al KM



Vloeraansluitdoos BAK22 naar vloerbekisting



Aansluitkast BAK22 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het egaliserende kastinzetstuk; door de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat kunnen kabels worden doorgevoerd naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:

- Binnenkast met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een bodeminvoerbuis M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
- Kastinzetstuk van aluminium, met frame 278 x 278
- Aluminium afdekking met rand 22 mm
- 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk