



49343/2MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 2m HF



Insteekbare aansluitkabel, stekker en contactdoos 3-polig code 1 met 2 m kabel 3G1,5 mm², 16 A, 250 V, halogeenvrij, reactie op brandklasse Cca

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	157500017
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718273865
Productgroep	170000
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8544.4229
Gewicht (g)	217.2 g
Kleur	violet
Type stekkeraansluiting	Aansluitkabel stekkeraansluiting
Codering stekkerverbinding	Code 1

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	2000 x 36.4 x 13.5 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	79 x 1.43 x 0.53 inch
Beschermingsklasse	IP20, IP40 (aangesloten), IP68 (met afsluitdeksel)



49343/2MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 2m HF

Aantal palen	3 polen
Materiaal	Polyamide
Structuur (mm ²)	3x1.5 mm ²
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250 V
Kabellengte (m)	2 m
Halogeenvrij	Ja
Type kabel	Halogeenvrije kabel
Internationale benaming	N05Z1Z1-F
Klasse brandgedrag	Cca s1 d0 a1
Doorsnede geleider (mm ²)	1.5 mm ²
Koperen geleider	Fijndradig KL5 EN60228
Kernisolatie	Vlamvertragende polyolefine
Kernkleuren	bruin, blauw, groen/geel
Mantelisolatie	Polyolefine vlamvertrager
Kleur vacht	Zwart
Minimale buigradius	6xD
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 70 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Teststroom zware stroom deel (kV)	4 kV
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	IEC/EN60754-1/2



49343/2MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 2m HF

Vlamvertragend volgens	IEC/EN60332-1-2
Minimale rookontwikkeling na	IEC/EN 61034-2



49343/2MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 2m HF



49343/2MF/C1 - Aansluitkabel C1-M F 3G1.5 2m HF



Stekkeraansluitingen code 1 voor netspanning, 3-polig (LNPE)

3-polige stekkerverbindingen code 1 voor netspanning.



Stekker en aansluitkabel van C1 3P

null



M/V 3 polig

