




30841E - Aftakklem DIN35 6mm2 groen-geel



Aftakklem zonder drukstuk, schroefdraadbouten met gleuf, metalen onderdelen messing vernikkeld, antispatschuif voor doorvoer van geleiders, 4-cijferige markeringsoptie

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158111167
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718202117
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	20
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	25 g
Kleur	groen/geel

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	46.5x12.5x35 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	1.83x0.49x1.38 inch
Doorsnede geleider (mm²)	2,5 - 6 mm²
Nominale stroom (A)	41 A



30841E - Aftakklem DIN35 6mm2 groen-geel

Nominale spanning (V)	750 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	2
Aantal verdiepingen	1
Aantal potentiëlen	1
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	6 mm ²
Striplengte geleider (mm)	23 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	7x2.5 / 5x4 / 3x6 mm
Ratinggegevens volgens UL 1059	
Nominale spanning	600 V
Nominale doorsnede (AWG)	10 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	10 - 14 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,91 inch



30841E - Aftakklem DIN35 6mm2 groen-geel



30841E - Aftakklem DIN35 6mm2 groen-geel



Aftakklemmen DIN35 2,5mm²-120mm²

Diverse aftakklemmen DIN35 2,5mm²-120mm².

