




Produktdatenblatt

35320/4GR - Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² grau



Graue Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² mit 2x2 Anschlüssen Bezeichnungsmöglichkeit seitlich und in der Mitte mit Streifen, für Querverbindung, versenkt

Kenndaten

Eldas Nummer	158402237
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718221439
Warengruppe	165000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	22 g
Farbe	grau

Technische Daten

Abmessungen LxBxH (mm)	88x6x67 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3.47x0.24x2.64 inch
Leiterquerschnitt (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Bemessungsstrom (A)	16 A



Produktdatenblatt

35320/4GR - Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² grau

Bemessungsspannung (V)	300 V
Anschlussart	Federdruckklemme
Tragschientyp	DIN-35
Anzahl Klemmstellen	4
Anzahl Etagen	2
Anzahl Potentiale	2
Isolierwerkstoff	PA66
Nennquerschnitt (mm ²)	4 mm ²
Leiter-Abisolierlänge (mm)	12 mm
Bemessungsdaten nach UL 1059	
Nennspannung	300 V
Nennquerschnitt (AWG)	12 AWG
Leiterquerschnitt (AWG)	12 - 20 AWG
Leiter-Abisolierlänge (inch)	0,47 inch



Produktdatenblatt

35320/4GR - Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² grau

Produktzubehör



80247 - Prüfstecker Ø 2.3mm rot, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



80248 - Prüfstecker Ø 2.3mm schwarz, Buchse 4mm

Prüfstecker inkl. Verbindungskabel Isolierhülse, für klemmen mit Mittelgewinde M3



Bezeichnungskarte_6x12mm - Bezeichnungskarten 6x12mm

Diverse Bezeichnungsschilder 6x12mm mit unterschiedlichen Prägungen.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Bezeichnungskarte 6x9mm

Diverse Bezeichnungsschilder mit unterschiedlichen Prägungen.



35455/09BS - Bezeichnungsstreifen 9x240mm

Verkaufsinhalt mit 25 Streifen pro Schachtel



35455/69T - Bezeichnungsadapter zu Zugfederklemme 6x9mm

Bezeichnungsadapter aus Polyamid 6/6 grau



35321/3 - Trenn-Abschlusswand grau 107.3x47.2mm

Trenn- und Abschlusswand zu Doppelstock-Zugfederklemmen



35445 - Endstück zu Zugfederklemmen DIN35

aus Polyamid 66, grau Dimensionen: 8x45.2x23.5mm zu Zugfederklemmen 1.5 bis 16mm 2



35425/06 - Querverbindungs-Rechen 10-polig schwarz

Querverbindungs-Rechen isoliert, schwarz, zu Zugfederklemmen 6mm



35425/06BR - Brücke zu Querverbindungsrechen schwarz

Brücke isoliert, passend zu 3542506 und 3542508 zum Verbinden von 2 Verbindungsrechen. 33.2x6x10.4 mm



35435/415 - Einführungstrichter zu 1.5mm²-Leiter


Einführungstrichter zu Zugfederklemmen 4mm 2Streifen zu 10 Stück, trennbar



Produktdatenblatt

35320/4GR - Doppelstock-Zugfederklemme DIN35 4mm² grau

Produktsysteme



Doppelstock-Zugfederklemmen DIN 35

Diverse Doppelstock-Zugfederklemmen.

