




35320/4GR - Dubbele spanklem DIN35 4mm² grijs



Grijze dubbele veerklem DIN35 4mm² met 2x2 aansluitingen Markeringsmogelijkheid aan de zijkant en in het midden met strepen, voor kruisverbindingen. verzonken

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158402237
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718221439
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	22 g
Kleur	grijs

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	88x6x67 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	3.47x0.24x2.64 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	16 A



35320/4GR - Dubbele spanklem DIN35 4mm² grijs

Nominale spanning (V)	300 V
Type aansluiting	Veerklem
Type montagerail	DIN-35
Aantal klempunten	4
Aantal verdiepingen	2
Aantal potentiëlen	2
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm²)	4 mm²
Striplengte geleider (mm)	12 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,47 inch



35320/4GR - Dubbele spanklem DIN35 4mm² grijs



80247 - Teststekker Ø 2,3mm rood, contactdoos 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3




80248 - Testplug Ø 2,3mm zwart, aansluitbus 4mm

Teststekker incl. aansluitkabel Isolatiehuls, voor aansluitklemmen met binnendraad M3



Bezeichnungskarte_6x12mm - Aanwijzingskaarten 6x12mm

Diverse identificatielabels 6x12mm met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



35455/09BS - Markeerstroken 9x240mm

Verkoopinhoud met 25 strips per doos



35455/69T - Markeeradapter voor veerklem 6x9mm

Markeeradapter van polyamide 6/6 grijs



35321/3 - Scheidingswand grijs 107,3x47,2mm

Scheidingswand en eindwand voor dubbeldeks veerklemmen




35445 - Eindstuk voor veerklemmen DIN35

gemaakt van polyamide 66, grijs Afmetingen: 8x45,2x23,5mm voor veerklemmen 1,5 tot 16mm 2



35425/06 - Doorverbindingshark 10-polig zwart

Dwarsverbindingshark geïsoleerd, zwart, voor trekveerklemmen 6mm



35425/06BR - Brug naar dwarsverbinding hark zwart

Brug geïsoleerd, geschikt voor 3542506 en 3542508 om 2 verbindingsharken aan te sluiten.
33.2x6x10,4 mm




35435/415 - Trechter voor 1,5 mm² geleider

Steektrechter voor trekveerklemmen 4mm 2 stroken van 10, scheidbaar



35320/4GR - Dubbele spanklem DIN35 4mm² grijs



Klemmenblokken met dubbele veerkooi DIN 35

Diverse dubbeldeks trekveerklemmen.

