



Fiche produit

49884 - Câble plat power 5G10mm² PVC GY



Câble plat Woertz power 5x10 mm 2 PVC gris clair 3LNPE

Données caractéristiques

Eldas numero	113289518
Unité de base	Mètre
disponibilité	Livraison en 4 semaines
EAN Code	7611718241475
groupe	170000
Unité d'emballage	-
pays d'origine	CH
numéro tarifaire douanier	854449
Poids (g)	845 g
Poids du cuivre (g)	480 g

Données techniques

Construction (mm ²)	5x10 mm ²
Dimensions largeur x hauteur (mm)	38.5x10 mm
sans halogène	Non
Type de câble	Câble plat en PVC



Fiche produit

49884 - Câble plat power 5G10mm² PVC GY

Désignation internationale	N1Z1Z1H2-K
Classe de réaction au feu	Eca
Section (mm ²)	10 mm ²
Conducteurs en cuivre	nu, fils fins KL5 EN60228
Résistance du conducteur (ohm/km)	1,91 ohm/km
Isolation des conducteurs	PVC
Couleurs des conducteurs	marron,bleu,vert/jaune,noir,gris
Gaine	PVC
Couleur de la gaine	Gris clair
Rayon de courbure minimal	6xH
Température de fonctionnement (°C)	-25 à 70 °C
Température d'installation min. (°C)	5 °C
Tensione assigné (VAC)	600/1000 VAC
Tension d'essai	4 kV/50Hz
Charge d'incendie (kWh/m)	2,12
Résistant à la flamme selon	IEC/EN60332-1-2



Fiche produit

49884 - Câble plat power 5G10mm² PVC GY

Accessoires pour les produits



49632 - Ruban isolant pour câble plat

Scotch VM



49972 - Pièce d'extrémité CP power 5G10mm²

Embout de câble pour câble plat power 5x10mm 2



49976 - Couteau à dénuder pour câble plat Power 5G10mm²

Couteau à dénuder pour câble plat Power 5G10mm²



49977 - Bride CP power 5G10mm²

à visser



49387 E90 - Bride auto-bloquante E90

Charge max. Charge de la bride : 50kg. Pour les câbles plats de sécurité incendie Woertz : Woertz FE180 5G16mm² et 5G25mm². Pour les câbles plats Woertz : Woertz power 5G16mm² et 5G25mm².



48511/42 - Embout avec mastic IP68 42/15 105mm

Embout de câble rétractable - embout, diamètre 42 mm, après rétraction 15 mm, longueur 105 mm, noir. Intérieur revêtu de colle et de mastic.



49937 - Cisailles pour câbles plats Woertz à partir de 10 mm²

Cisailles à levier pour câbles plats à partir de 10 mm²



Fiche produit

49884 - Câble plat power 5G10mm² PVC GY

Systemes de produits



Systeme de câble plat Power 5G10 mm

Ce système est utilisé dans les hôpitaux, les centres commerciaux, les centres de données, pour l'éclairage de halls, les hôtels et les restaurants Stetten.



Systeme de câble plat Power IP 5G10 mm² (IP65)

Assurez-vous une alimentation électrique fiable pour la construction de tunnels, le génie civil, les installations industrielles, les ateliers et les menuiseries avec notre système de câble plat de haute qualité - parfaitement protégé par IP-65.

