Scheda tecnica del prodotto

52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22



gancio, per BAK con bordo di protezione 12 mm e 22 mm
fatto di lamiera d'acciaio zincata 1,5 mm
comprese 2 piastre di fissaggio
colore: RAL 7032 grigio ghiaia
equipaggiato, cablato e testato: 1 pz. Morsettiera 7x2,5mm ²
3 pz. presa FLF 3/5 T13 bianco 55200
altezza minima del pavimento: BAK12=74mm; BAK22=84mm

Dati chiave	
Eldas numero	154965027
Unità di Base	Pezzo
disponibilità	Consegna per accordo
EAN Code	7611718251443
gruppo	282000
Unità di imballaggio	1
paese di origine	CH
numero tariffa doganale	7308.9000

Scheda tecnica del prodotto

52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22

Accessori per i prodotti

Scheda tecnica del prodotto

52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22

Sistemi di prodotti



DAK5 278x278 Cr KA

Sistema di pavimento sopraelevato DAK5 278x278 quadrato con kit di installazione e custodia di protezione



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 200x40.



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 300x40.

Scheda tecnica del prodotto

52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22

Scatola di giunzione del pavimento BAK22 alla cassaforma della soletta

Plenum BAK22 per il fissaggio alla cassaforma della soletta.

L'installazione dei condotti sottopavimento richiede un'altezza minima del coperchio in calcestruzzo (60 mm). Se questa altezza non è disponibile, è possibile ottenere scatole speciali da inserire nella soletta grezza. Dopo il fissaggio alla cassaforma, queste vengono collegate tra loro con canalizzazioni sottopavimento 200 x 40, coperte con il telo di protezione temporaneo e gettate nel calcestruzzo fino al bordo superiore.

Il kit di installazione viene montato sull'inserto della cassa livellabile; l'apertura tra la base della cassa e la piastra di installazione consente il passaggio dei cavi fino alla cassa successiva. Dopo aver completato il cablaggio, viene applicato un coperchio in alluminio con passacavi.

Cassetta di connessione composta da:

- Involucro con piedini regolabili, con quattro aperture laterali 202 x 42 mm e un tubo di ingresso alla base M50 con copertura temporanea unidirezionale in acciaio inclusa. 4 viti
- Inserto di alluminio, con telaio 278 x 278
- Coperchio in alluminio con bordo 22 mm
- 2 vaschette portacavi in policarbonato trasparente con riempimento trasparente



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x40.



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 200x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 200x50.

Scheda tecnica del prodotto

52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22



Scatola di giunzione a pavimento BAK12 300x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x30.



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 300x40

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x40.



Scatola di giunzione a pavimento BAK12 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 300x50.



Scatola di derivazione a pavimento BAK22 300x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato e alluminio, altezza bordo 22 mm per canale sottopavimento UFK 300x50.



DAK22 livellabile 271x271 quadrato

Sistema di pavimento sopraelevato DAK22 271x271 quadrato, con altezza di copertura livellabile



DAK22 271x271 quadrato

Sistema di pavimento sopraelevato DAK22 271x271 quadrato.



Scatola di giunzione a pavimento BAK12 400x30

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canalina sottopavimento UFK 400x30.

Scheda tecnica del prodotto

52030 - Set incasso 2x3FLF orizzontale SB BAK22



Scatola di derivazione a pavimento BAK12 400x50

Sistema sottopavimento con plenum quadrato e cassette di estrazione in acciaio cromato/alluminio, altezza bordo 12 mm per canale sottopavimento UFK 400x50.