




52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22



inhaak, voor BAK met beschermrand 12mm en 22mm
 uitgevoerd in verzinkt plaatstaal 1,5mm
 inclusief 2 bevestigingsplaten
 kleur: RAL 7032 kiezelgrijs
 uitgerust, bedraad en getest: 1 st. Klemmenstrook 7x2,5mm²
 3 st. stopcontact FLF 3/5 T13 wit 55200
 minimale vloerhoogte: BAK12=74mm; BAK22=84mm

Belangrijkste gegevens


Elda's nummer	154965027
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
EAN-code	7611718251443
Productgroep	282000
Verpakkingseenheid	1
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	7308.9000



52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22




52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22




DAK5 271x271 Cr vierkant

Verhoogd vloersysteem DAK5 278x278 vierkant met installatiekit en beschermende behuizing




Vloer aftakdoos BAK22 200x40

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal en aluminium, randhoogte 22 mm voor vloergoot UFK 200x40.



Vloer aftakdoos BAK22 200x50

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal en aluminium, randhoogte 22 mm voor vloergoot UFK 200x50.



Vloer aftakdoos BAK22 300x40

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal en aluminium, randhoogte 22 mm voor vloergoot UFK 300x40.





52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22



Vloeraansluitdoos BAK22 naar vloerbekisting




Aansluitkast BAK22 voor bevestiging aan de plafondbekisting.

Voor de installatie van vloergoten is een minimale hoogte van de betondekking (60 mm) vereist. Als deze hoogte niet beschikbaar is, kunnen speciale dozen worden verkregen die in de ruwe vloerplaat worden gestort. Na bevestiging aan de bekisting worden deze met elkaar verbonden met vloergoten 200 x 40, bedekt met de tijdelijke beschermhoes en tot aan de bovenrand in het beton gestort.

De installatiekit wordt gemonteerd op het egaliserende kastinzetstuk; door de opening tussen de bodem van de kast en de installatieplaat kunnen kabels worden doorgevoerd naar de volgende kast. Als de bedrading klaar is, wordt een aluminium deksel met kabelgoot gemonteerd.

Aansluitdoos bestaande uit:


- Binnenkast met verstelbare poten, met vier zijdelingse openingen 202 x 42 mm en een bodeminvoerbuis M50 met tijdelijk eenzijdig stalen deksel incl. 4 schroeven
- Kastinzetstuk van aluminium, met frame 278 x 278
- Aluminium afdekking met rand 22 mm
- 2 kabelgoten van kristalhelder polycarbonaat met transparant vulstuk



Vloer aftakdoos BAK12 200x30




Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 200x30.



Vloer aftakdoos BAK12 200x40



Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 200x40.




Vloer aftakdoos BAK12 200x50



Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 200x50.




52030 - Installatieset 2x3FLF horizontaal SB BAK22




Vloer aftakdoos BAK12 300x30

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 300x30.




Vloer aftakdoos BAK12 300x40

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 300x40.




Vloer aftakdoos BAK12 300x50

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 300x50.




Vloer aftakdoos BAK22 300x50

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal en aluminium, randhoogte 22 mm voor vloergoot UFK 300x50.




DAK22 waterpas 271x271 vierkant

Verhoogd vloersysteem DAK22 271x271 vierkant, met nivelleerbare afdekhogte




DAK22 271x271 vierkant

Verhoogd vloersysteem DAK22 271x271 vierkant.



Vloer aftakdoos BAK12 400x30

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 400x30.



Vloer aftakdoos BAK12 400x50

Vloersysteem met vierkante aansluitkast en trekdozen van chroomstaal/aluminium, randhoogte 12 mm voor vloergoot UFK 400x50.

