



Ficha técnica del producto

Stecker_02_05 - Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos



Datos clave



Ficha técnica del producto

Stecker_02_05 - Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos

Accesorios de productos



Ficha técnica del producto

Stecker_02_05 - Conexiones enchufables código 2 para el control de la iluminación DALI, 5 polos

Sistemas de productos



Sistema de cable plano Dali 3G2,5 2x1,5 mm²

Este sistema flexible combina corriente pesada y línea bus Dali en una aplicación de cable y es la base para el control descentralizado de la iluminación. Los ámbitos de aplicación son edificios de oficinas y públicos, edificios industriales, hoteles, pero también edificios modulares con un alto grado de prefabricación.



Sistema de cable plano Dali 5G2.5 2x1.5 mm²

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y la línea de bus Dali en una sola aplicación de cable. Es la base para el control descentralizado de la iluminación.

Los ámbitos de aplicación son los edificios de oficinas y públicos, los edificios industriales, los hoteles, pero también las construcciones modulares con un alto grado de prefabricación.



Sistema de cable plano Dali IP 5G2,5 2x1,5 mm² (IP66/68)

Este sistema flexible combina la corriente eléctrica y el cable bus Dali en una sola aplicación de cable. Gracias a su alto grado de protección IP66/68, este sistema es apto para entornos con mucha humedad, polvo y aceite, por lo que se utiliza a menudo en túneles, en ingeniería civil, en plantas industriales, talleres y carpinterías, así como en exteriores para la iluminación de aparcamientos, eventos y espacios al aire libre.

