



49882 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G10mm² IP68 5P



Aansluitdoos 5x10mm² Geleiderhouder: 2,5 tot 10mm² IP66/68 Halogeen vrije corrosiebescherming. Aansluiting door middel van doorsteekschroeven met 1 inbus M25x1,5.

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150702017
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
Verpakkingseenheid	1
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	530 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	3 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	186.5x87.5x69 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	73,42x34,45x2,71 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)



49882 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G10mm² IP68 5P

Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x10 / 5x6 mm ²
Montageruimte ladder (mm)	5,8x7,7 mm
Schroefdraad wartel	M25x1.5
Wartel (mm)	12,5- 20,5 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	57 (10mm ²) / 41 (6mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, zwart
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polyamide, zwart
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	2
Gebruikskoppel voor punt Schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	1,2 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	2
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	1,2 Nm



49882 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G10mm² IP68 5P



48560/03/M25 - Wartel M25x1,5 Ø12,5-16mm IP68

Kabelschroefverbinding M25x1,5 met O-ring, klembereik Ø 12,5-16,0 mm van kunststof voor aansluitdozen IP68



48560/05/M25 - Wartel M25x1,5 Ø16-20,5mm IP68

Kabelschroefverbinding M25x1,5 met O-ring, klembereik Ø 16,0-20,5 mm van kunststof voor aansluitdozen IP68



49882 - Aansluitdoos FK vermogen IP 5G10mm² IP68 5P



Plat kabelsysteem Vermogen IP 5G10 mm² (IP65)

Verzeker je van een betrouwbare stroomvoorziening voor tunnelbouw, civiele techniek, industriële installaties, werkplaatsen en schrijnwerkerij met ons hoogwaardige platte kabelsysteem - perfect beschermd door IP-65.



Plat kabelsysteem Vermogen 5G10 mm²

Dit systeem wordt gebruikt in ziekenhuizen, winkelcentra, datacenters, voor halverlichting, hotels en gastronomie.

