



Ficha técnica del producto

48653/01 - Caja de conexiones FK E90 5G4 mm² M20 Ø 6-8



Caja de protección contra incendios IP66/IP68, contacto de 2 tornillos para alimentación y derivación sin pelado, con conexión atornillada para corriente fuerte 5G4 mm², salida longitudinal, incl. 1 x prensaestopas M20x1,5, con un rango de sujeción de Ø 6-8 mm.

Datos clave	
Unidad	Pieza
Disponibilidad	Entrega por encargo
Código EAN	7611718269936
Grupo de productos	170000
Unidad de envasado	1
País de origen	CH
Número del arancel aduanero	8536.9080
Peso (g)	771,1 g
Color	naranja
Datos técnicos	
Carga de fuego (KWh)	1,91 kWh
Dimensiones largo x ancho x alto (mm)	185x65x70 mm
Dimensiones largo x ancho x alto (inch)	7.28x2.56x2.76 inch
Clase de protección	IP66/IP68 (2m,30min)
Piezas metálicas	Piezas metálicas:V4A / Contacto : Aleación de Cu



Ficha técnica del producto

48653/01 - Caja de conexiones FK E90 5G4 mm² M20 Ø 6-8


Tipo de contacto del cable plano	Contacto de perforación (tornillo)
Número de postes	5 polos
Tipo de contacto	Terminal de tornillo
Conductor de conexión (mm²)	5x2,5 mm²
Racor para cables de rosca	mit Kabelverschraubung M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 8.0 mm
Prensaestopas (mm)	6.0- 8.0 mm
Corriente nominal parte de corriente pesada (A)	32(4mm²) A
Sección de potencia de tensión nominal (V)	690 V
Temperatura de funcionamiento (°C)	-15 a 85 °C
Temperatura de instalación mín. (°C)	5 °C
Mantenimiento de la función	E30/E90 (DIN 4102-12)
Piezas de plástico	Sin halógenos
Material deslizante/parte inferior	Poliamida, naranja
Carcasa de material	Poliamida, naranja
Material del capó	Poliamida, naranja



Ficha técnica del producto

48653/01 - Caja de conexiones FK E90 5G4 mm² M20 Ø 6-8

Accesorios de productos



48354 - Placa de retención para caja de conexiones (48353/48653/48753)

Placa de retención para caja de conexiones 48353-55/48653-55/48753-55



Ficha técnica del producto

48653/01 - Caja de conexiones FK E90 5G4 mm² M20 Ø 6-8

Sistemas de productos



FE180 E30/E90 5G4 mm²



Sistema de seguridad contra incendios Woertz FE180 E30/E90 5G4 mm² para la alimentación de elementos relevantes para la seguridad, como la iluminación de emergencia y de vías de escape, los sistemas de extracción de humos o los ascensores de los bomberos.
