



Produktdatenblatt

49970 - Abzweigdose FK power 5G10mm² 5P



Abzweigdose 5P zur Abzweigung mit Rundkabel 5x4mm² mit Federkraftklemmen

Kenndaten

Eidas Nummer	150705337
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718222573
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	25
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	156 g
Farbe	schwarz

Technische Daten

Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,62 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	110x51x48 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	4,33x2x1,89 inch



Produktdatenblatt

49970 - Abzweigdose FK power 5G10mm² 5P

Schutzart	IP20
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	5x4,0 mm ²
Leiterraufnahmeraum (mm)	3.9x3.4 mm
Kabeldurchführung (mm)	20 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	32(4mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Aluminium
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , schwarz
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	2
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	1,4 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	2
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	1,4 Nm



Produktdatenblatt

49970 - Abzweigdose FK power 5G10mm² 5P

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49970 - Abzweigdose FK power 5G10mm² 5P

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G10 mm²

Dieses System wird verwendet in Krankenhäusern, Einkaufszentren, Rechenzentren, für Hallenbeleuchtungen, Hotels und Gastronomie Stetten.

