



49970 - Aansluitdoos FK vermogen 5G10mm² 5P



Aansluitdoos 5P voor aftakkingen met ronde kabel 5x4mm² met veerklemmen

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	150705337
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	uit voorraad leverbaar
EAN-code	7611718222573
Productgroep	170000
Verpakkingseenheid	25
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	156 g
Kleur	zwart

Technische gegevens

Type blikje	Aansluitdozen
Vuurbelasting (KWh)	0,62 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	110x51x48 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	4,33x2x1,89 inch



49970 - Aansluitdoos FK vermogen 5G10mm² 5P

Beschermingsklasse	IP20
Metalen onderdelen	Beschermd tegen corrosie
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool
Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm ²)	5x4,0 mm ²
Montageruimte ladder (mm)	3.9x3.4 mm
Wartel (mm)	20 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	32 (4mm ²) A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	690 V
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Aluminium
Materiaal behuizing	Polyamide , zwart
Materiaal motorkap	Polycarbonaat, transparant
Aantal Schroevendraaier Punt Schroeven Zwaarstroomonderdeel	2
Gebruikskoppel voor punt schroeven in de zware-stroomsectie (Nm)	1,4 Nm
Aantal Schroevendraaier Klemschroeven Zwaarstroomonderdeel	2
Bedrijfskoppel klemschroeven zware stroom deel (Nm)	1,4 Nm



49970 - Aansluitdoos FK vermogen 5G10mm² 5P



49970 - Aansluitdoos FK vermogen 5G10mm² 5P



Plat kabelsysteem Vermogen 5G10 mm²

Dit systeem wordt gebruikt in ziekenhuizen, winkelcentra, datacenters, voor halverlichting, hotels en gastronomie.

