



Produktdatenblatt

48953/SI - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 mit Sicherung



Abzweigdose E90 mit Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel FE180 E90 5G16mm 2 mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 Ø6.0 - 15.0mm Projektspezifische Ausführung auf Anfrage (siehe Dokument/G00'299)

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	937 g
Farbe	orange

Technische Daten

Brandlast (KWh)	2,64 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	256x85x77 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	10,07x3,34x3,03 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig



Produktdatenblatt

48953/SI - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 mit Sicherung

Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	5x2,5 mm ²
Gewinde Kabelverschraubung	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Kabeldurchführung (mm)	6.0-15.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250/400 V
Absicherung	Dreiphasig (Für Keramiksicherung 5x20 mm)
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



Produktdatenblatt

48953/SI - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 mit Sicherung

Produktzubehör



48954 - Halteplatte für Kasten 48953/48955

Halteblech für Anschlussdose 48953/48955



Produktdatenblatt

48953/SI - Abzweigdose FK E90 5G16 M20 mit Sicherung

Produktsysteme



FE180 E30/E90 5G16 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G16 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

