



48953/SI - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 metzekering



Aansluitdoos E90 metzekeringadapter IP66/68 voor vlakke kabel FE180 E90 5G16mm 2 met 3 wartels M20x1,5 Ø6,0 - 15,0mm Projectspectifieke uitvoering op aanvraag (zie document/G00'299)

Belangrijkste gegevens

Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering op afspraak
Productgroep	170000
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	937 g
Kleur	oranje

Technische gegevens

Vuurbelasting (KWh)	2,64 kWh
Afmetingen LxBxH (mm)	256x85x77 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	10,07x3,34x3,03 inch
Beschermingsklasse	IP66/IP68 (2m, 30min)
Metalen onderdelen	Metalen onderdelen: V4A / Contacteren: Cu-legering
Contacttype platte kabel	Doordringend contact (schroef)
Aantal palen	5 pool



48953/SI - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 metzekering

Type contact	Schroefaansluiting
Aansluitgeleider (mm²)	5x2,5 mm²
Schroefdraad wartel	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Wartel (mm)	6.0-15.0 mm
Nominale stroom zware stroom deel (A)	16 A
Nominale spanning vermogensdeel (V)	250/400 V
Hedging	Driefasig (voor keramischezekering 5x20 mm)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-15 tot 85 °C
Installatietemperatuur min. (°C)	5 °C
Onderhoud van functies	E30/E90 (DIN 4102-12)
Plastic onderdelen	Halogeenvrij
Materiaal schuif/onderste deel	Polyamide, oranje
Materiaal behuizing	Polyamide, oranje
Materiaal motorkap	Polyamide, oranje



48953/SI - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 metzekering



48954 - Bevestigingsplaat voor doos 48953/48955

Bevestigingsplaat voor aansluitdoos 48953/48955



48953/SI - Aansluitdoos FK E90 5G16 M20 metzekering



FE180 E30/E90 5G16 mm²

Woertz brandbeveiligingssysteem FE180 E30/E90 5G16 mm² voor de voeding van veiligheidsrelevante elementen, zoals nood- en vluchtwegverlichting, rookafvoersystemen of brandweerliften.

