



Produktdatenblatt

49955 - Anschlussdose FK Woertz 5G4 5P



Kenndaten	
Eldas Nummer	150724037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718208034
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	50
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	122,5 g
Farbe	grau
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,56 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	95x49x44 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	3,74x1,93x1,73 inch



Produktdatenblatt

49955 - Anschlussdose FK Woertz 5G4 5P

Schutzart	IP20, IP20D (angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	32 (4 mm²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, grau
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, hellgrau
Werkstoff Haube	Polyamid, hellgrau
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49955 - Anschlussdose FK Woertz 5G4 5P

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49955 - Anschlussdose FK Woertz 5G4 5P

Produktsysteme



Flachkabel-System Power 5G4 mm²

Dieses System wird verwendet für langgezogene Flure, Büroräume, Supermärkte, Industriehallen und für Beleuchtungen in Bahnhöfen und Parkhäusern.

