




3880BL - Dubbele niveauklem DIN32 4mm² blauw



Dubbele dekklem DIN32 4mm² blauw met roestvrijstalen schroeven, verzonken voor dwarsverbindingen, 2x3-cijferige markeringsoptie aan beide zijden

Belangrijkste gegevens

Elda's nummer	158202257
Eenheid	Stuk
Beschikbaarheid	Levering binnen 4 weken
EAN-code	7611718201394
Productgroep	165000
Verpakkingseenheid	50
Land van herkomst	CH
Douanetariefnummer	8536.9080
Gewicht (g)	16,7 g
Kleur	blauw

Technische gegevens

Afmetingen LxBxH (mm)	62x6x48 mm
Afmetingen LxBxH (inch)	2.44x0.24x1.89 inch
Doorsnede geleider (mm ²)	0,5 - 4 mm ²
Nominale stroom (A)	20 A



3880BL - Dubbele niveauklem DIN32 4mm² blauw

Nominale spanning (V)	500 V
Type aansluiting	Schroefaansluiting
Type montagerail	DIN-32
Aantal klempunten	4
Aantal verdiepingen	2
Aantal potentiëlen	2
Aandraaimoment klemschroefdraad	M3
Isolerend materiaal	PA66
Nominale doorsnede (mm ²)	4 mm ²
Striplengte geleider (mm)	10 mm
Montageruimte ladder breedte x hoogte (mm)	3.2x5 mm

Ratinggegevens volgens UL 1059

Nominale spanning	300 V
Nominale doorsnede (AWG)	12 AWG
Doorsnede geleider (AWG)	12 - 20 AWG
Striplengte geleider (inch)	0,39 inch



3880BL - Dubbele niveauleklem DIN32 4mm² blauw




80222/6 - Testadapter met soldeergat tot 0,75 mm² 2 spiraalveren

Teststekker voor terminal serie 3430



Bezeichnungskarte_6x9mm - Aanduidingskaart 6x9mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



Bezeichnungskarte_6x3mm - Aanwijzingskaart 6x3mm

Verschillende typeplaatjes met verschillende reliëfs.



81526/2 - Kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 2-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 11,1x17,8 mm



81526/3 - Dwarsverbinding 3-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 3-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 17,2x17,8 mm



81526/4 - Kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 4-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 23,3x17,8 mm



81526/5 - Kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 5-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 29,4x17,8 mm




81526/10 - Dwarsverbinding 10-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm²

Geïsoleerde kruiskoppeling 10-polig naar klemmen DIN15/32/35 2,5mm²/4mm² inclusief schroeven M3. Afmeting: 59,9x17,8 mm



81526 - Kruiskoppelingsbout enkel M3, geïsoleerd (9,1 mm)

Dwarsverbindingsbout compleet met afstandshuls. 9,1 mm



30441 - Verbindingsband met dwarsverbindingen

Aansluitlipje voor aansluitingen van 4mm². Afmeting: 11,1x6mm.



3894/4 - Klemafdekking voor 4 klemmen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/6



3880BL - Dubbele niveauklem DIN32 4mm² blauw



3894/5 - Aansluitklemdeksel voor 5 aansluitingen geel

klemmenkap met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/15



3894/6 - Aansluitklemdeksel voor 6 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/24



3894/7 - Aansluitklemdeksel voor 7 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/33



3894/8 - Aansluitklemdeksel voor 8 aansluitingen geel

aansluitdeksel met zwart reliëf, kunststof serie 3430, 2 bevestigingsschroeven polyamide 6/43



81440 - Afdichtingsogen, Ø 3,2 mm

Ogen verzegelen



3512 - Polyamide afdichtingsschroef M3x25

Loodafdichtingsschroef Geveerde testsondes, er kunnen meerdere aantallen polen op een rij worden gezet



30421 - Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire klemmenblokken 9,5mm, lengte

Afdekstrip voor dubbele niveau- en modulaire terminals DIN32/35 9,5mm , lengte 280mm



3880BL - Dubbele niveauklem DIN32 4mm² blauw

Dubbele dekklemmen DIN32

Diverse dubbeldekklemmen DIN32.

