



Produktdatenblatt

48253/SI - Abzweigdose FK E90 3G2.5 M20 mit Sicherung



Brandsicherheitsdose mit Sicherungsadapter IP66/68 für Flachkabel FE180 E90 3G2.5 mm² inkl. 3 x Kabelverschraubung M20x1.5, mit einem Klemmbereich von jeweils Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm und Ø 11-15 mm
Projektspezifische Ausführung auf Anfrage siehe Dokument/G00'299

Kenndaten

Einheit	Stück
Verfügbarkeit	Lieferung nach Vereinbarung
Warengruppe	170000
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht (g)	447 g
Farbe	orange

Technische Daten

Brandlast (KWh)	1,38 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	247x50x49 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	9.72x1.97x1.93 inch
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)
Metallteile	Metallteile:V4A / Kontaktierung : Cu-Legierung
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube)
Anzahl Pole	3 polig



Produktdatenblatt

48253/SI - Abzweigdose FK E90 3G2.5 M20 mit Sicherung

Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	3x2.5 mm ²
Gewinde Kabelverschraubung	mit 3 Kabelverschraubungen M20x1.5 (IP68) D= 6.0 mm - 15.0 mm
Kabeldurchführung (mm)	6.0- 15.0 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Absicherung	Einphasig (Für Keramiksicherung 5x20 mm)
Betriebstemperatur (°C)	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min. (°C)	5 °C
Funktionserhalt	E30/E90 (DIN 4102-12)
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, orange
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, orange
Werkstoff Haube	Polyamid, orange



Produktdatenblatt

48253/SI - Abzweigdose FK E90 3G2.5 M20 mit Sicherung

Produktzubehör



48254 - Halteblech zu Anschlussdose (48253/48453)

Halteblech für Anschlussdose 48253/48453



Produktdatenblatt

48253/SI - Abzweigdose FK E90 3G2.5 M20 mit Sicherung

Produktsysteme

 **FE180 E30/E90 3G2.5 mm²**

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 3G2.5 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

