



Produktdatenblatt

49935 - Trennschere bis 6 mm²



Woertz Flachkabelschere bis 5x6 mm² (mit höherem Kraftaufwand bis 5x16 mm²)

Kenndaten	
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718274299
Warengruppe	170000
Verpackungseinheit	1
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8203.2000
Gewicht (g)	475,23 g
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	24.5 mm



Produktdatenblatt

49935 - Trennschere bis 6 mm²


Produktzubehör



Produktdatenblatt

49935 - Trennschere bis 6 mm²

Produktsysteme



Power 5G2,5 mm² Flachkabelsystem

Unsere Lösungen für jeden Ort. Ob Büro, Supermarkt, Einkaufszentrum, Ausstellung, Industrie oder temporäre Installationen wie Parkhäuser und Bahnhöfe - unser System passt sich flexibel an jede Umgebung an. Erleben Sie zuverlässige Stromversorgung auf höchstem Niveau.




Flachkabel-System Power IP 5G2.5 mm² (IP66/68)

Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.



Flachkabel-System Technofil 5G2.5 mm²


Maximale Flexibilität für komplexe Anforderungen. Entdecken Sie unser System mit einer Vielzahl an Anschlussdosen, um Verbraucherleitungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu kombinieren.



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Intelligente Gebäudesteuerung in einem flexiblen System. Starkstrom und Busdatenleitung vereint für maximale Effizienz. Für Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels und moderne Modulbauten. Erleben Sie die Zukunft der Gebäudeautomation mit unserer innovativen Lösung.





Produktdatenblatt

49935 - Trennschere bis 6 mm²



FE180 E30/E90 5G4 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G4 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.



Flachkabel-System Data 2x1.5 mm²

Kompakte Vernetzung für intelligente Gebäudeautomation. Perfekt für KNX, Dali, SMI, LON und mehr. Platzsparendes Design.



FE180 E30/E90 3G4 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 3G4 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.



Flachkabel-System Power 7G2.5 mm² und 7G4 mm² (IP65)

Das flexible System ist für die kombinierte Anwendung mit Starkstrom inkl. Steuerleitung bestens geeignet. Zur Anwendung kommt es hauptsächlich im Industriebereich ist aber auch für alle gängigen Gebäudeinstallationen geeignet.



LED Flachkabel-Leuchten-System 2xDC IP 3G2.5 mm² und 3G4 mm² (IP66/68)

Schnellanschluss mit 24 Vdc LED, Typ-A/B Vielfalt, IP66/68 Robustheit. Kombiniert mit hochwertigen Kabeln wie halogenfreiem 3x2.5 mm² & 3x4 mm² oder PVC 3x4 mm² 3x2.5 mm². Zukunft der Elektroverbindungstechnologie.



Abisolier- / Abmantelwerkzeug

Abisolier- und Abmantelwerkzeuge und Flachkabelisolierband.



Flachkabel-System Power 5G16 mm² (IP65)

Robust, wetterfest und leistungsstark - eine flexible Stromversorgungslösung für Bauprovisorien, Büros, Tunnel, Schiffe, Hallen, Messen und E-Mobility.





Produktdatenblatt

49935 - Trennschere bis 6 mm²



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm² (KNX)



Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.



Flachkabel-System Power IP 5G6 mm² (IP66/68)



Dieses System mit 5G6 mm² wird durch den hohen IP Schutzgrad verwendet für Tunnelbau, Hoch- und Tiefbau, Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Events und Openairs.



Flachkabel-System Dali IP 5G2.5+2x1.5 mm² (IP66/68)



Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.



Flachkabel-System Power 5G4 mm²



Dieses System wird verwendet für langgezogene Flure, Büroräume, Supermärkte, Industriehallen und für Beleuchtungen in Bahnhöfen und Parkhäusern.



Flachkabel-System Multibus 4x1.5 mm²




Smarte Lösungen für Gebäudesteuerung. Ideal für Kleinspannungen, Heizung, Lüftung, Klima und Belimo MP-Bus. Erfüllt SMI LoVo Anforderungen. Optimieren Sie Ihre Gebäudetechnik!



Produktdatenblatt

49935 - Trennschere bis 6 mm²



Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



FE180 E30/E90 5G2.5 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G2.5 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.



FE180 E30/E90 3G2.5 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 3G2.5 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.



Flachkabel-System IP 3G2.5 mm² und 3G4 mm² (IP66/68)

Dieses System wird aufgrund seines hohen IP Schutzgrad und ausserordentlichen Flexibilität in Bezug auf Änder- und Erweiterbarkeit im Tunnelbau, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, in Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Events und Openairs verwendet.



Flachkabel-System 3G2.5 mm² und 3G4 mm²

Mühevolle Installation. Grenzenlose Flexibilität. Entdecken Sie das vielseitige System für Werkstätten, Gewerberäume und Labore.



FE180 E30/E90 5G6 mm²

Woertz Brandsicherheit System FE180 E30/E90 5G6 mm² zur Stromversorgung von sicherheitsrelevanten Elementen, wie Not- und Fluchtwegbeleuchtung, Entrauchungssysteme oder Feuerwehraufzüge.

