Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 5-polig

5-polige Steckverbindungen Code 3.

Komponenten

49345/1F/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G1.5 1m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 1 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/1F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 1m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 1 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/1M/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G1.5 1m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 1 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/1M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G2.5 1m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 1 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/1MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G1.5 1m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 1 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/1MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 1m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 1 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 5-polig

49345/2F/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G1.5 2m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 2 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/2F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 2m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 2 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/2M/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G1.5 2m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 2 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/2M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G2.5 2m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 2 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/2MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G1.5 2m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 2 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/2MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 2m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 2 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3F/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G1.5 3m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 3 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 3m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 3 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3M/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G1.5 3m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 3 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 5-polig

49345/3M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G2.5 3m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 3 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G1.5 3m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 3 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/3MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 3m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 3 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4F/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G1.5 4m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 4 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 4m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 4 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4M/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G1.5 4m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 4 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G2.5 4m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 4 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G1.5 4m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 4 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/4MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 4m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 4 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 5-polig

49345/5F/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G1.5 5m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 5 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 5m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 5 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5M/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G1.5 5m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 5 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G2.5 5m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 5 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G1.5 5m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 5 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/5MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 5m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 5 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/6F/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G1.5 6m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 6 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/6F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 6m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 6 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/6M/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G1.5 6m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 6 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 5-polig

49345/6M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G2.5 6m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 6 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/6MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G1.5 6m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 6 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/6MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 6m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 6 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8F/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G1.5 8m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 8 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 8m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 8 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8M/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G1.5 8m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 8 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G2.5 8m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 8 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G1.5 8m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 8 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/8MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 8m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 8 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

Systemübersicht

Steckverbindungen Code 3 5-polig

49345/10F/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G1.5 10m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 10 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10F25/C3 - Anschlussleitung C3-F 5G2.5 10m HF

Steck-Anschlussleitung, Buchse 5-polig Code 3 mit 10 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10M/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G1.5 10m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 10 m Kabel 5G1.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10M25/C3 - Anschlussleitung C3-M 5G2.5 10m HF

Steck-Anschlussleitung, Stecker 5-polig Code 3 mit 10 m Kabel 5G2.5 mm ² mit freiem Ende, Leiterende verdichtet, 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10MF/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G1.5 10m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 10 m Kabel 5G1.5 mm ², 16 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49345/10MF25/C3 - Verbindungsleitung C3-M+F 5G2.5 10m HF

Steck-Verbindungsleitung, Stecker und Buchse 5-polig Code 3 mit 10 m Kabel 5G2.5 mm ², 20 A, 250/400 V, Halogenfrei, Brandverhaltensklasse Cca

49805 - Dichthaube IP68 5P komplett

zur erweiterung des Schutzgrades auf IP68 (wasserfest) für alle 5-polige Steckverbindungen

49750 - Verriegelung

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig