



Panoramica del sistema

Scatola di connessione rapida serie 48110 Power 5G IP



Scatole di connessione rapida serie 48110 per cavo piatto Power IP 5G2,5mm²

La scatola di connessione rapida senza viti consente un'installazione ancora più semplice e sicura rispetto ai sistemi di connessione esistenti. Installazione senza attrezzi (impossibilità di errori di installazione dovuti alla geometria del cavo), collegamento nel senso della lunghezza, utilizzo anche in condotti stretti, tempo necessario per l'installazione inferiore a 1 minuto, fissaggio integrato per installazioni a soffitto o a parete.

Componenti



48110/5C1/S - Scatola di connessione rapida FK Power 5G2.5 IP68 3L (3P,

Scatola di derivazione ad attacco rapido IP68 con presa a 5 poli Codice1, allocazione 3L-N-PE, 250/400V 20A, per cavo piatto Art.49863/FRNC.



48110/L2/3C1/S - Presa ad attacco rapido FK Power 5G2.5 IP68 L2 (3P, C1)

Scatola di derivazione ad attacco rapido IP68 con presa tripolare Codice1, allocazione L2-N-PE, 250V 20A, per cavo piatto Art.49863/FRNC.



48110/L1/3C1/S - Scatola di connessione rapida FK Power 5G2.5 IP68 L1

Scatola di derivazione ad attacco rapido IP68 con presa tripolare Codice1, allocazione L1-N-PE, 250V 20A, per cavo piatto Art.49863/FRNC.



48110/L3/3C1/S - Presa ad attacco rapido FK Power 5G2.5 IP68 L3 (3P, C1)

Scatola di derivazione ad attacco rapido IP68 con presa tripolare Codice1, assegnazione L3.-N-PE, 250V 20A, per cavo piatto Art.49863/FRNC.

